

OGB蓄电池NP12-55 12V55AH通信系统

产品名称	OGB蓄电池NP12-55 12V55AH通信系统
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:OGB铅酸蓄电池 电压:12V 质保:三年
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101
联系电话	13701114906 13701114906

产品详情

应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好；
消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统；
使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 *自行车、红绿警示灯等。

用在市中心平民区或离网应用中，左侧是主室，右侧为燃料室很显然，该创新产品早在开发阶段便需满足德国产品安全法及相关欧洲标准和指令的要求。先应按照ENISO12100的要求确定风险，以尽可能减少对人和环境的潜在危害。巴雷奔公司向*的专家求助。“我们已了解到皮尔磁是有经验的自动化和安*方案供应商，其应用还超出了传统的机械工程范围。除技术和其提供的成套服务外，皮尔磁在机器及设备安全方面的知识及制定的协调标准都是我们做出该选择的关键因素”，巴雷奔公司项目开发人员Sascha Hanf如是说。清晰、安全、易用的解决方案经初步磋商，巴雷奔公司和皮尔磁确定了需要采取安全措施的区域。例如须采取预防措施，以防两扇门被无意或故意打开。人员更换压力容器或开展必要维护工作时，不得遭受任何危险。采用的可编程安全系统不仅用于监控安全信号，还用于连接过程控制系统、外部传感器和远程维护。外壳偶尔会无任何保护，因此需使用防破坏的外壳。“我们与巴雷奔公司一起分析了潜在风险并*可能的解决方案以及合适的软硬件组件。始终采用清晰、易用的解决方案很重要，可从一开始便杜可能的误操作”，皮尔磁现场工作人员中的应用工程师Martin Mielke强调道。一、高可靠性除了不需补加水的特点外，电池还有如下特点：无泄漏、安全、抗震动、抗冲击，电池一致性良好。1.关键的原材料和零部件（负极添加剂、O型圈、安全阀、密封胶等）全部进口；2.电池*经充放循环后出厂；3.电池*通过在线测试后出厂（检验密合度、内阻、开路、闭路电压）；4.全系列产品通过UL安全认证。（档案号MH19323）；CE认证；5.质量体系获得*；6.通过Vds认证。二、自放电率低采用高纯度的原料和特殊的铅钙合金，使电池的自放电率只有传统的含镉电池的1/4-1/5。三、比能量高

与同行业的平均水平相比，在相同的体积下，电池能提供高于平均水平10%的容量。四、可任意方向放置使用