

泰科纳PPS全系列(塞拉尼斯总代理商)

产品名称	泰科纳PPS全系列(塞拉尼斯总代理商)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

泰科纳PPS全系列(塞拉尼斯总代理商)

美国塞拉尼斯PPS : 4332L6、

美国塞拉尼斯PPS : 0214C1、

美国塞拉尼斯PPS : 0309P4、

美国塞拉尼斯PPS: 1140L6、

美国塞拉尼斯PPS: 1200L1

美国塞拉尼斯PPS : SF3001、

美国塞拉尼斯PPS : 0214C1、

美国塞拉尼斯PPS : 0309P4、

美国塞拉尼斯PPS: 1140L6、

美国塞拉尼斯PPS: 1200L1

美国塞拉尼斯PPS : SF3001、

泰科纳Fortron塞拉尼斯PPS,美国塞拉尼斯PPS- -级代理商 , 塞拉尼斯PPS华东授权经销商,

[机械性能]纯PPS树脂的机械强度不算高,经玻璃纤维或碳纤维增强或矿物填充之后,其强度和刚性成倍增加,并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性。表面硬度

高,洛氏硬度> 100HR,拉伸强度> 170MPa,弯曲强度> 220MPa,缺口冲击强度> 16MPa, 弯曲模量>3.5x10⁴,

[耐化学品性]PPS耐化学药品性能极好,仅次于聚四氟乙烯,在200 ° C以下不溶于任何有机溶剂,除强氧化性酸以外,对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强。且对

各种辐射也很稳定。

PPS塑料耐热性能:热变形温度超过260 ° C,是目前使用温度高的热塑性工程塑料之一,长期使用温度为220~240C,短时可达260 ° C。

PPS塑料耐化学性能:目前尚未发现可在200 ° C以下溶解PPS的溶剂,对无机酸、碱和盐抵抗性极高。

PPS塑料电性能:在高温、高湿、高频率的环境中,具有很高的体积电阻率、表面电阻率、击穿电压,低的介电常数及介电损耗角正切,是优良的绝缘材

料。经改性处理,也能制成具良好导电性能的高强材料。

PPS塑料力学性能:刚性极强,表面硬度高,并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性。