

# TOYO东洋蓄电池12V系列参数说明

产品名称	TOYO东洋蓄电池12V系列参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:TOYO东洋蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

TOYO东洋蓄电池12V系列参数说明

TOYO东洋蓄电池12V系列参数说明

电池特点

- 1.储备容量高。
- 2.充放电无酸雾。
- 3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。
- 4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。
- 5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。
- 6.适温性极强，可在 - 50~60 温度下使用。
- 7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。
- 8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。
- 9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。
- 10.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。

11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。

12.使用简易

13.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。

注意事项：

蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池避免发生危险，如不慎蓄电池壳破损，接触到酸液，请立即用大量清水冲洗

不能将蓄电池放置于密封容器内使用，否则会有危险。

不能使用有机溶剂清洗蓄电池。

多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应注意使用绝缘工具，防止电击。

安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花。

蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。

蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境污染。

接下去，指定一个特别项目并定名为“云候选”。在一个云供应商的环境里部署一个应用或是架构，同时在内部环境也部署一个相同的。这样，在两个环境中你都有一个相同的应用，并记录下运行时的参数、费用等进行对比，在可能产生更多不可挽回的损失之前，使分析ROI更简单。一旦你选中这个应用，告诉你的供应商并讨论你期望的部署模式。通过提前研究这个供应商，你就能够为你公司的管理层和运维团队设定合适的期望值。既然你有可能使用他们的API和管理工具，所以当你开始整合双方系统时，你应该对此供应商的技术有一个基本理解。无论你是否已经完全启用云计算或只是踏出谨慎的步，TOYO东洋蓄电池12V系列参数说明你重要的工具是一个切合实际的行动计划。按照你公司的需求和IT队伍的技术能力制定一个强有力的计划，成功云计算部署的可能性将会显著上升。