

广西导热油 南宁导热油

产品名称	广西导热油 南宁导热油
公司名称	成都阿特普斯热能科技有限公司
价格	2800.00/桶
规格参数	
公司地址	成都市武侯区佳灵路4号2栋9层7号
联系电话	86-02884087510 15108258999

产品详情

广西导热油 广西320号导热油 广西合成导热油批发 南宁导热油 南宁320号导热油 南宁合成导热油批发

天昆导热油---性能指标

	ld-300	ld-320	ld-330	ld-340	ld-350	测定方法
外观	淡黄透明	淡黄透明	淡黄透明	淡黄透明	淡黄透明	目测
酸值mgkoh/g	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	gb/t264-8
闪点(开口)	195	200	205	210	215	gb/t267-8
残炭(康氏)%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	gb/t268-8

运动粘度 (50) m m ² /s		19-29	21-31	22-32	22-33	47-57	gb/t265-8
馏程 (2%v/v)		320	340	350	360	370	gb/t265-8
水份 (v/v)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	sh/t0165-
密度 (20%) g/cm ³		0.83-0.86	0.85-0.88	0.86-0.89	0.87-0.90	0.88-0.91	gb/t1884-
凌点		-15	-15	-15	-15	-20	gb/t264-8
灰份%		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
铜片腐 (100 .3hr)		一级	一级	一级	一级	一级	
膨胀系列 (100 200) x10 ⁻⁴ /		6.64-7.12	6.38-7.04	6.34-7.00	6.30-6.95	6.26-6.91	
比热 kg/k g.	100	2.2	2.3	2.34	2.4	2.44	
	200	2.6	2.7	2.74	2.82	2.88	
导热系数	100	0.458	0.466	0.47	0.474	0.478	

kj/m.hr	200	0.432	0.44	0.444	0.448	0.452	
普兰特系数 (20)		229.135	229.456	230.324	230.364	230.401	
最高使用温度		300	320	330	340	350	加热器出

经营范围： 供应热喷、冷喷重油、燃料油。 各种型号导热油。
 沥青拌台站重油，所供油品可保证国产、进口公路沥青拌台站使用。
 调配各种炉用柴油替带品，拥有丰富的使用经验。
 电厂、玻璃厂、铜厂、铝厂、陶瓷厂、工矿业窑炉等各种燃油锅炉的喷枪用油

成都阿特普斯热能科技有限公司

联系人：张经理 传真：028-84087510

手机：15828363355 邮箱：376730674@qq.com

网址：www.tkshua.com