

# MCP-1.9/3.3KV采煤机屏蔽橡套软电缆 型号规格

产品名称	MCP-1.9/3.3KV采煤机屏蔽橡套软电缆 型号规格
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:MCP-1.9/3.3KV 可售卖地:全国供货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

## 产品详情

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

型号

(MC) UC-0.38/0.66

采煤机橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP)UCP-0.38/0.66

采煤机屏蔽橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP)UCP-0.66/1.14

### 采煤机屏蔽橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接

#### 采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 $U_0/U$ 分别为0.36/0.66KV和0.66/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。

#### MCP-1.9/3.3KV采煤机屏蔽橡套软电缆 型号规格

#### 采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 $U_0/U$ 分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

× 导体标称截面 (mm <sup>2</sup> )			动力线芯绝缘标称厚度 (mm)	护套标称厚度 (mm)	电缆外径				电缆参考重量 (kg/km)	
					UC-0.38/0.66		UCP-0.38/0.66		UC	UCP
动力线芯	地线芯	控制线芯			zui小值	zui大值	zui小值	zui大值		
3×16	1×4	3×2.5	1.6	4.5	31.4	35.1	34.7	38.5	1587	1897
3×25	1×6	4×2.5	1.8	5.5	37.8	42	41.3	45.5	2499	2670
3×35	1×6	4×4	1.8	5.5	41.8	45	45.1	19.5	3090	3300
3×50	1×10	7×4	2	5.5	46	50.9	50	54.3	3900	4200

X导体标称截面 (mm <sup>2</sup> )			电缆外径	
----------------------------	--	--	------	--

动力线芯绝			护套标称	UC-0.38/0.66		电缆参考重量	
动力线芯	地线芯	控制线芯	标称厚度 (mm)	厚度 (mm)	zui小值	zui大值	( kg/km )
3 × 35	1 × 4	3 × 6	2	6	47.2	51.4	3391
3 × 50	1 × 10	3 × 6	2.2	7	54.3	58.6	4440
3 × 70	1 × 16	3 × 6	2.2	7	59.6	64.3	5394
3 × 95	1 × 25	3 × 10	2.4	7	64.5	70.1	6775

MCP-1.9/3.3KV采煤机屏蔽橡套软电缆 型号规格