

# 圣阳蓄电池12V系列详情说明

产品名称	圣阳蓄电池12V系列详情说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

圣阳蓄电池12V系列详情说明

圣阳蓄电池12V系列详情说明

性能特点：

u安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

u放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

u耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时候，无漏液，无电池膨胀及破裂。

u耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高自然落至1CM厚的硬木板上3次，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

u耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求电阻），仍能充电，恢复容量在75%以上

u耐过充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率至95%以上。

u耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

安装维护：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可链接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或电池组方可并联使用。蓄电池链接和引出请用合适的导线。

链接是务必切断电源，否则会有触电甚至的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生。

紧密地链接好端子螺栓部分，防止火花产生；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池内部电量均衡，方可进行测试或使用

有人预计，21世纪中期世界人口将超过90亿人。要解决人口与资源环境之间的矛盾，实现经济社会可持续发展，关键是摆脱过度依赖矿物能源原料的经济模式，以及相关的政策设计和消费观念。从上个世纪60年代开始，绿色创新发展技术历经对污染的控制和处理技术(末端技术)、合理有效的利用资源(无废工艺)、尽力实现零排放(废弃物少化技术)、节能减排降耗(清洁生产技术)、预防从源头消减(污染预防技术)等等，这一路走过来，治标而没有治本，只是延缓了不可持续的过程。作为绿色创新发展的理想状态，人们的生产生活应该不消耗过去的积累，也不产生影响未来的排放。这就需要将目光投向太阳能的开发利用。太阳每年送给地球的能量相当100亿亿kWh，每人约1.7亿kWh。目前，全球人类每年能源消费总和只相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量，也就是说只要能够将不到万分之一的太阳能利用起来，就可以解决未来人类所有的能源需求。这里重点阐述薄膜太阳能电池未来发展问题。太阳能电池发圣阳蓄电池12V系列详情说明电具有许多优点，如安全可靠，无噪声，无污染，能量随处可得，无需消耗燃料，无机械转动部件，故障率低，维护方便，可以方便地与建筑物相结合等。这些优点都是常规发电所不及的。但由于太阳能电池成本较高，目前在社会整体能源结构中所占比例很小。