

# 宜兴市楼顶广告牌安全鉴定单位

产品名称	宜兴市楼顶广告牌安全鉴定单位
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	广告牌检测:广告牌无损鉴定中心 广告牌质量检测:广告牌安全评估报告 全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

## 产品详情

宜兴市楼顶广告牌安全鉴定单位

一、宜兴市楼顶广告牌安全鉴定：

随着城市的发展，户外广告设施在城市建设中扮演着越来越重要的角色。然而，由于户外广告设施长期暴露在自然环境中，容易受到风、雨、雪、冰等自然因素的影响，导致设施老化、变形、脱落等安全隐患。因此，定期对户外广告设施进行安全鉴定，对于保障人民群众的生命财产安全具有重要意义。

户外广告牌检测要求：

清理、除锈、防腐、油漆、每年至少进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂和风化等现象应进行基底处理。构件连接点（焊缝、螺栓和锚栓）每年至少检查一次，发现焊缝有裂痕和节点松动，应及时修补及紧固。电器控制设备应定期维护，确保用电安全，确保不发生漏电和不亮灯现象。对灯光照应做到即坏即修。

广告牌检测内容如下：

- （1）外观质量检测；
- （2）钢结构布置复核；
- （3）钢结构焊接质量及连接螺栓检测；
- （4）钢结构锈蚀情况检测；
- （5）出具检测报告。

二、宜兴市楼顶广告牌安全鉴定：

户外广告牌是城市商业的重要组成部分，也是城市形象的重要载体。然而，由于户外广告牌长期暴露在自然环境中，容易受到风、雨、雪、冰等自然因素的影响，导致设施老化、变形、脱落等安全隐患。因此，定期对户外广告牌进行安全鉴定，对于保障人民群众的生命财产安全具有重要意义。

一、广告牌设置位置：

根据地标( DB31/T 977-2016 )和( DB31/T283-2015 ) 规强制范要求

- (1)不得在建(构)筑物楼顶、玻璃墙表面、建筑用地红线范围以外牌。不得使用音频、LED屏、液晶屏等

设备，

招牌设置的要求应符合消防安全的要求，不得影响车辆、行人安全，不得妨碍安全疏散。不同的地标广

二、广告牌与被依附主体的连接情况:

现场检测内容应包括：广告牌基础、广告牌立柱、广告牌横梁、广告牌面板、广告牌连接件、广告牌防腐处理等。

三、宜兴市楼顶广告牌安全鉴定，广告牌质量检测工作流程，具体安排如下：

(1)签订广告牌检测技术服务合同，了解工程背景，确定检测目的、检测范围、检测内容。

(2)制定检测方案。通过委托单位提供的相关原始资料，制定详细检测方案。

(3)现场检测。现场检测分结构检测、变形检测两组进行。

(4)现场检测和室内结果的整理。现场检测人员将整理后的数据和原始记录，并提交给室内检测技术人员进行室内检测。

(5)分析、综合。检测报告撰写、校对与审核，提交检测报告。