

UL3302电子线 ROHS环保电子线 1430电子线 现货

产品名称	UL3302电子线 ROHS环保电子线 1430电子线 现货
公司名称	东莞市胜牌电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-39005575 13433631040

产品详情

ul3266 3302 电子线

【低烟无卤系列】 低烟无卤电子线 rohs环保辐照pe电线系列 ul3691 低烟无卤电子线 lszh ul3302 ul3443 ul3688-lf ul3767-hf ul10625 ul4582 ul3336-lf ul1429 ul1685 ul1618 ul1275 ul1028 ul10462-hf ul3199 ul3173 ul3495 ul3635 ul3266 rohs环保线系列

ul3266

(一般的电子线,其通用标称是以awg(american wire gauge)为单位,内部导体按正常标准应分裸铜和镀锡铜两种

【ul3266的特点】

额定温度: 105 °c

额定电压: 6000v

标准: ul758

交联交联耐燃聚乙烯绝缘

导体使用32-16awg单根或绞合裸铜或镀锡铜线

通过ul vw-1及csa ft1垂直耐燃测试

绝缘厚度均匀,易剥、易裁

颜色:

胜牌电线电缆有限公司生产各种单色线(黑、红、橙、黄、绿、蓝、棕、紫、灰、白)、注条线(黄注绿、橙注黑、白注黑、红注黑、黄注黑、蓝注黑等),具体颜色可根据客户需求定制!

ul3691 产品详细说明

型号	导体规线	导体线数/线径	导体外径	絕缘厚度	絕缘外径	最大导体
ul3691	28	7/0.127	0.38	0.60	1.58	239
ul3691	26	7/0.16	0.48	0.60	1.68	150
ul3691	24	11/0.16	0.61	0.60	1.84	94.2
ul3691	22	17/0.16	0.76	0.60	2.00	59.4

用途说明：

一般使用在电子、电器及设备仪器内部连接线，大型变压器和灯具以及电机引出线等连接线材。

东莞市胜牌电线电缆有限公司

手机号码 13433631040

联系电话：0769-81222271--806

传真号码：0769-85263778

联系人：汪经理

工作qq 2851506262

工作邮箱 2851506262@qq.com

地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号

胜牌旗舰采购商城：<http://triumph.1688.com>

【通过多项体系认证】 1.胜牌公司建有符合欧洲rohs指令要求的独立环保实验室、以及针对安规要求的各类物理性能测试实验室；

2.以确保公司产品的品质。产品通过了ul,csa,vde,ccc等安规认证；使用的原材料及物品都有sgs的rohs认证；

3.符合电工标准又环保的电子线、高温线专业制造商。产品采用高纯度无氧铜、绿色rohs环保材料，载电能力好，受到广大客户的欢迎。