

铁路电源引接线 2500mm钢轨引接线

产品名称	铁路电源引接线 2500mm钢轨引接线
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:yjx 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

引接线概述

钢轨连接线轨道电路中，设于钢轨接头处的连接导线。铁路电源引接线 2500mm钢轨引接线附图说明本实用新型的结构示意图本实用新型的结构引接线的示意图。第二接线端子安装后紧密性更好，当火车经过时产生的震动不会使第二接线端子从铁轨的侧壁脱落，同时引接线在安装时，由于铝芯轻便柔软，安装布线时方便省力，整体重量是同等规格铜芯线或铁芯线的一半，能降低工人劳动强度，提高工作效率。螺栓一般选用颗的螺栓。钢轨连接线装在两节钢轨的接头处，用来保证信号电流在钢轨接头处能够稳定地流通。

引接线介绍

一般以连接方式，钢轨连接线有2种:在非电气化区段铁路电源引接线 2500mm钢轨引接线进一步而言。本实用新型的技术方案是这样实现的一种整体道床钢轨引接线支架，用于支撑引接线的板体和第二板体，板体与第二板体之间在引接线的延伸方向滑动配合。固定卡具将钢轨引接线固定在顶部固定板和伸缩板上。一般都采用塞钉式;在电气化区段，铁路电源引接线 2500mm钢轨引接线或成一体可以是机械连接，也可以是电连接可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言。第二滑轨位于滑轨的下方，且紧固螺母支撑在第二滑轨的下方。以解决上述中提出的接引线和接引线接头部易腐蚀，更换耗费人力物力的问题。一般都采用焊接式或由2种方式相并联，以增加其性并减小牵引回路的阻抗。

引接线主要结构

轨引接线，它导线体，螺栓固定体，在导线体的两端固连有接线端子，接线端子上开有孔，螺栓固定体穿入孔内，通过螺母固定，导线体外部设有绝缘层。所述导线体内的线材选用不锈钢包铜材质。铁路电源引接线 2500mm钢轨引接线实施例本实施例与实施例的不同之处在于，可伸缩式高速铁路钢轨引接线固定装置还底部固定板，且连接杆对应于线通道的部位设置有与线通道相适配的圆弧段，且连接杆可自由转动。接线端子可以为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列，光电耦合型接线端子系列、110端子、205端子、250端子、187端子、OD2.2圆环端子、2.5圆环端子、3.2圆环端子、4.2圆环端子、2圆环端子、6.4圆环端子、8.4圆环端子、11圆环端子、13圆环端子旗型系列端子和护套系列、各类环形端子、管形端子、接线端子、铜带、铁带(2-03、4-03、4-04、6-03、6-04)等。

。