

图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置

产品名称	图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置本实用新型的技术解决方案是一种转辙机安装装置，基础角钢尖轨连接铁动作杆连接销转辙机动作杆转辙机表示杆，其特征在于它还动作杆关节销表示调整杆表示杆关节销表示连接销。螺纹杆上位于固定板的下方均套设有弹簧，固定块右端贯穿设有安装槽，固定块的右端位于安装槽的上下两侧均设有连接板，固定块的右端设有安装板，安装板靠近固定块的一端插设在安装槽内，且安装板通过螺栓和螺母与连接板连接，安装板上设有固定槽。所描述的实施例仅仅是一部实施例，而不是全部的实施例。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置反映道岔位置的重要的信号基础设备，它可以很好地保证行车，提高运输效率，改善行车人员的劳动强度，相关技术中公开了一种城市轨道交通转辙机安装装置，转辙机体和固定长板，固定长板的前后两端均设有安装装置，安装装置固定板。两个支架之间通过两个水平设置的滑杆固定连接，两个滑杆上滑动连接有同一滑座，滑座侧壁设有用于自身与滑杆之间发生相对位移的限位机构，滑座上端通过多个螺栓机构固定安装有转辙机主体，支架远离转辙机主体的一端上侧设置有铁轨。并且可降低生产成本。

转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置熟悉本的技术人员在揭露的技术范围内，根的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在的保护范围之内。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁

闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，并且可降低生产成本，本实用新型的技术解决方案是一种城轨电车转辙机安装装置。用于解决现在装置不方便调节的缺点。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的改变，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置作为一的实施方式，通过第三紧固螺栓与第三紧固螺母将底板与两个固定板之间连接在一起。的平台角钢为角钢件。其中基础角钢尖轨连接铁动作杆连接销动作杆关节销接头表示调整杆表示杆关节销表示连接销表示调整母连接铁绝缘件调整杆绝缘件防松件转辙机动作杆转辙机表示杆转辙机具体实施方案下面结合附图详细描述本实用新型的实施例。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上