

# 尼龙钢轨绝缘 60公斤钢轨绝缘

产品名称	尼龙钢轨绝缘 60公斤钢轨绝缘
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GGJY 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 钢轨绝缘概述

绝缘道夹板（轨道接头夹板，又称鱼尾板）是钢轨接头连接的产品。尼龙钢轨绝缘 60公斤钢轨绝缘正极经控制开关和电流传感器连接至车辆段或停车场的出入线钢轨一侧在通过电缆连接车辆段或停车场的出入线钢轨位置的前后别设置固定长度例如纵向钢轨电压的高精度电压传感器和，在距离钢轨绝缘节水平距离之外距离钢轨垂直距离之外埋设铜参考电极。

### 钢轨绝缘介绍

尼龙钢轨绝缘 60公斤钢轨绝缘确保称量钢轨与设备两端铁路线上钢轨平稳连接，确保不因设备安装与使用而中断铁路钢轨的通信信号，安装要点严格执行设备安装技术规范，螺栓拧紧不可过紧与过松，螺栓拧入到钢板上时使用扭力扳手，其它要求由于安装件中有较多的橡胶与尼龙制品。

绝缘道夹板是一种用于钢轨与钢轨之间连接使用的连接紧固件

### 钢轨绝缘主要结构

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。尼龙钢轨绝缘 60公斤钢轨绝缘智能测控存储单元的输入模块只与信号对时模块和电压变送器连接，输入模块的一组

接口备用，输出模块的两组接口均作为备用，电源模块与锂电池连接外部接口中的一个接口连接显示器，另一个接口用于数导出，，选定被测试钢轨，长度为。仅钢轨绝缘夹板绝缘套管和螺栓，安装时，先将钢轨绝缘夹板贴附于钢轨接头处，然后穿入螺栓，装上绝缘套管后，拧紧螺栓即可，本实用新型提供的无缝钢轨绝缘装置在钢轨绝缘夹板与钢轨的贴合面的中心处加工有深的圆弧曲面，且该处也粘接有绝缘层。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板（接头夹板）、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板。