

# 广州市天河区发电机租赁/天河区出租柴油发电机

产品名称	广州市天河区发电机租赁/天河区出租柴油发电机
公司名称	荣升机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:50-2000KW 用途:提供用电需求
公司地址	各地区设有办事处
联系电话	1800-6359108 18006359108

## 产品详情

风百宇思发电机租赁出租 我公司从事发电机出租发电机租赁出租发电机租赁发电机发电机供应本公司从事全新及进口（超低噪音）、合资、国产柴油发电机组租赁业务,我们提供功率范围50KW-2000KW，供客户选择。

并拥有充足的柴油发电机组资源、配备电缆线、柴油等发电机组工作所需的附件，随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电机

风百宇思有限公司是一家从事柴油发电机销售及租赁服务的性公司，具有多年发电机销售，设计与维修经验，所供应机械设备应用全国各地及各种行业。公司致力于机械市场的长期发展，以满足客户的需要，不断投入资金，完善管理，引进人才及技术，推出符合用户要求的服务和产品。

所有产品严格按国家有关标准生产，公司的所有产品质量技术指标符合ISO3046ISO8525，IEC34等。发电机租赁出租 分公司所供应的发电机组具有体积小，重量轻，噪声低，废气少，耗油省，起动性能好，运行性能稳定，可靠等优点，应用于电信，jungong，能源，交通，铁路，高速公路，银行，房地产，工厂，学校等不同领域。我公司的产品有：柴油发电机组（进口/国产），康明斯发电机（Cummins）：30KW-1800KW。

公司的产品在市场竞争中着重以质取胜上柴股份，东风：50KW-500KW；无锡万迪：300KW-600KW；玉柴：30KW-800KW；德国道依茨（Deutz）14KW ~ 48KW，400KW，800KW；富豪（Volvo）68KW ~ 456KW；日本三菱(MITSUBISHI)500KW ~ 2200KW；韩国斗山大宇（DAEWOO）14KW ~ 500KW；英国劳斯莱斯（PERKINS）520KW ~ 使用单位功率数量备注。。

租赁发电机安装检测及停机注意事项 发电机在进行租赁和出租的过程中，发电机的安装就成为重要的问题，对于租赁发电机安装检测及停机注意事项你了解吗？发电机进行安装时，要保证冷却空气入口处畅通无阻，并要避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级的要求。单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。

1、如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，发电机租赁，其中线电流不得超过发电机额定电流的50%。中线电力过大，发电机租赁价钱，在中线上应加装中线电抗器加以限制。

2、发电机出线盒内接线端头上打有不表示实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序，VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。

3、流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，耦合好要用销固定。安装前要复测耦合情况。

4、滑动轴承的发电机在耦合时，发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些，这样柴油机上的飞轮的重量就不会转移到发电机轴承上，否则发电机轴承将额外承受飞轮的重量，不利于滑动轴承油膜的形成，导致发热，甚至烧毁轴承。这类发电机的联轴器上也不能带任何重物。

5、按原理图或接线图，汽油发电机租赁，选择合适的电力电缆，用铜接头来接线，铜接头与汇流排，汇流排与汇流排固紧后，其接头处局部间隙不大于0.05mm，导线间的距离不大于10mm，还需加装必要的接地线。