

硅胶电热器中国龙头

产品名称	硅胶电热器中国龙头
公司名称	深圳市瑞利达橡塑制品有限公司
价格	10.00/片
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道水围新村61栋901室
联系电话	86-075528459733 13622326385

产品详情

一、产品简介: 硅胶电热器可在低温-60℃，高温250℃之间正常运作10之久。可以根据用户的要求量身定制，最高的功率密度为2.1w/cm²。加热芯有高阻合金丝与金属箔两种，金属箔制成的电热芯可以使加热片承受很高的功率密度，具有优异的快速加热功能。硅橡胶电加热片，为薄片状（标准厚度为1.5mm），它具有很好的柔软性，可以与被加热物体完全紧密接触。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

二、技术参数 绝缘材料：玻纤硅橡胶

硅胶电热膜厚度：1mm~2mm（常规1.5mm） 硅胶发热板最高使用温度：长期250℃以下

硅橡胶电热膜最低耐温：-60℃ 硅橡胶发热片最高功率密度：2.1w/cm²

功率密度选择 根据实际使用情况电压：3v~480v

三、特点：（1）硅胶发热片可以根据客户要求，定做各种形状尺寸（如圆形、椭圆形、锥形）。（2）硅橡胶电热片的绝缘层由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝缘性能，击穿电压可达20~50kv/mm，所以可以放心使用。（3）硅橡胶电热板安装极为方便，可以通过室温硫化胶，硫化安装，也可以根据客户要求孔安装，或用捆梆形式安装。

（4）发热元件用镍合金的合金箔进行蚀刻加工而成的，加热功率可达到2.1w/cm²，加热更加均匀。

四、应用领域 主要应用在如下：a、热压机加热板 b、烤杯（盘）机加热片 c、油桶加热器

d、热封机加热片 e、医疗设备加热保温 f、大型设备加热 g、化工管路加热

五、

以上是硅胶电热器的详细信息，如果您对硅胶电热器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们：13622326385张生