

带保温层硅胶加热器

产品名称	带保温层硅胶加热器
公司名称	深圳市瑞利达橡塑制品有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道水围新村61栋901室
联系电话	86-075528459733 13622326385

产品详情

一、产品说明：（带保温层硅胶加热器）

带保温层硅胶加热器，是由耐高温发泡硅胶棉+玻璃纤维+加强型硅橡胶+金属电路层合制而成，其主要作用是：充分利用电能、热能，节能强效，定向加热，在加热、保温、硫化、消毒、灭菌、防雾、防霜、绝缘、防火等领域，有其独特功效。本产品阻燃、环保、耐高低温，-40 ——200 之间皆可正常动作。这种加热器，韧性很好且不灵活，能够让热传递至任何所需的地方，在处理中，改善热传递，加速升温和减少功率需要。（全新加热方式，效果一定给您带来惊喜！）

- 1、特点 (1)按实际形状尺寸设计，包括3维几何来符合您的设备。
- (2)防潮、防老化硅橡胶材料提供更长的加热器寿命。
- (3)简易粘贴及符合着在您的部件上，通过硫化、粘合剂、或系牢件等。

2、应用

- (1)冷冻防护及防压缩，对于许多类型的仪器及设备。
- (2)医药设备，譬如血液分析仪，试验管加热器等等。
- (3)计算机辅助设备如激光打印机等。
- (4)塑料薄膜硫化。

三、技术参数 1、绝缘材料最高耐温：300 2、最高使用温度：250 以内为佳 3、绝缘电阻：5 m
4、耐压强度：1500v/5s 5、功率偏差：±8% 6、适用尺寸：最大1000mm×8000mm 最小20mm×20mm
厚度（常规1.5mm，最薄0.8mm、最厚4mm）引线长度:标准200mm,超出以上尺寸请与我司联系。

7、通常情况使用0.6~0.8w / cm² 这个范围为最佳

8、可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产。

注意事项：端面板材，简易防潮，长时间在水中或结霜处不能使用。

四、技术支持：13622326385张先生