

佛山水塔清洗水质检测 二次供水检测

产品名称	佛山水塔清洗水质检测 二次供水检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

佛山水塔清洗水质检测 二次供水检测

二次供水检测概述：

二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式。二次供水主要为补偿市政供水管线压力缺乏，保障寓居、生活在高层人群用水而建立的。

二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全，与人民群众正常稳定的生活密切相关。比较原水供水，二次供水的水质更易被污染。这也是为什么二次供水需要做水质检测的原因。

二次供水的主要形式：

- 1、不设地下水池和不用水泵加压的二次供水，如屋顶水箱、水塔。

2、设地下水池和水泵加压的二次供水，如加压后经屋顶水箱、气压瞄、变频调速水泵的二次供水。还出现了不设地下水池，在管道上直接加压的二次供水。

二次供水是指经过水厂处理后，再经过管道输送到用户家中使用的自来水。为了保证二次供水水质的安全和卫生，需要定期对其进行检测。

二次供水水质检测多久一次呢？根据国家相关规定，二次供水的水质检测频率应当不少于每季度1次，即每3个月至少检测一次。但是，具体的检测频率也可能因地区、水质、管网等因素而有所不同。一些特殊情况下，如发生突发事件或水质异常时，需要立即进行检测。

二次供水检验项目：

必测项目：色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚类、耗氧量、总硬度、铁、锰、铜、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。

选测项目：必要时可以根据水箱类型、消毒方式等因素加测相关检验项目及消毒副产物。

可检测的其他项目：ROHS检测、REACH检测、中英文MSDS、货物运输条件鉴定等。更多检测项目请来电咨询。

二次供水检测范围：

二次供水（包括：蓄水池水、水箱水等）、市政自来水（包括：出厂水、水源水、管网末梢水等）。

二次供水检测标准：

GB 17051-1997 二次供水设施卫生规范

GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

GB 5750-2006 生活饮用水卫生标准

二次供水检测流程：

- 1、填写申请表：联系检测工作人员确认检测标准，项目，签订委托书。
- 2、安排寄样：将样品快递或直接送至我司实验室。
- 3、产品检测：付款后实验室安排测试，出草稿报告。
- 4、确认草稿报告，发正式报告。
- 5、报告票据寄送服务，以及报告解读，售后服务。