

广东肇庆高速路施工新型空心砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广东肇庆高速路施工新型空心砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广东肇庆高速路施工新型空心砖 质量保障 全国售卖

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖

产品特点：

耐候：由于采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，免烧实心砖具有出色的耐候性能。无论在雨水、阳光还是刺骨寒风的侵蚀下，该砖的外观和质量都能长期保持稳定。**防火：**在制作过程中，免烧实心砖经过高温烧制，使其具备良好的防火性能。即使在火灾发生时，该砖不会产生有害气体和烟雾，提供了更可靠的安全保障。**抗震：**免烧实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，使其具备优异的抗震性能。在地震等自然灾害发生时，该砖能够有效地分散冲击力，并保持结构的稳定性。**保温：**免烧实心砖具有良好的保温性能。它能够有效地隔绝室内外温度的传导，提供更加舒适和节能的生活环境。**环保：**在生产过程中，免烧实心砖采用了环保的制作工艺，不会产生有害物质和废弃物。，该砖能够有效地吸收二氧化碳，有助于改善环境质量。

制作工艺：10型震动加压成型与密封养护

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

使用范围：广东肇庆高速路施工

产品参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa

免烧实心砖是一种重量轻、强度高的建筑材料，特别适用于广东肇庆高速路施工。它的制作工艺采用了1

0型震动加压成型与密封养护工艺，经过加压和养护后具有出色的耐候、防火和抗震性能。免烧实心砖的主要用途是作为建筑庭院乡村景观的隔墙和隔断。

该砖的重量在2.5-3kg之间，抗压强度为7.25Mpa-19.6 Mpa，能够满足各类建筑的使用需求。它采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原料，在加压经过密封养护的环境下制作而成。免烧实心砖不仅具备耐候、防火、抗震等多种优点，还具有良好的保温性能，能够有效地隔绝室内外温度的传导。

在购买建筑材料时，选择免烧实心砖是明智之举。它不仅具备优异的性能和质量，而且符合环保要求。作为广西东联砭源建筑材料有限公司生产的一种创新产品，免烧实心砖经过严密的工艺控制和质量检验，质量得到了全面保证。现已在全国范围内开展销售，欢迎广大客户前来购买使用。

水泥实心标砖是一种常见的建筑材料，具有以下技术参数：

材质：水泥 尺寸：一般为长方形，常见尺寸包括 200mm x 100mm x 50mm、230mm x 115mm x 65mm 等

重量：根据尺寸不同，单块实心标砖的平均重量为约 3.5kg

强度：水泥实心标砖具有较高的压缩强度，一般在 10MPa 至 20MPa 之间

吸水率：水泥实心标砖的吸水率比较低，一般在 5% 以下

耐火性：水泥实心标砖具有良好的耐火性能，可耐受高温

应用范围：水泥实心标砖广泛用于建筑墙体和构筑物的搭建，如房屋、厂房、围墙等

水泥实心标砖的技术参数在建筑施工中起到重要的作用，能够提供稳定的支撑和保护，使建筑物具备良好的抗压和耐久性。