

广东佛山高铁站广场新型环保标砖 市政环保砖厂家

产品名称	广东佛山高铁站广场新型环保标砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖，这都是广西东联砦源建筑材料有限公司所提供的优质产品。作为一家专业生产环保建筑材料的厂家，我们引进了先进的制造工艺和生产线，致力于提供高品质、环保的砖块产品。

重量：我们的新型环保标砖重量为2.5-3kg/块，相对较轻，方便搬运和施工。

抗压强度：通过特殊的制作工艺，我们的产品在抗压强度方面表现卓越，达到了7.25Mpa-19.6Mpa的高标准，确保了砖块的牢固和持久性。

主要用途：新型环保标砖可以广泛应用于建筑、庭院、乡村和景观等各种场所。它们可以被用作隔墙和隔断，用于建筑物的分隔和保护，帮助打造舒适宜人的空间。

生产线：我们采用的是10型震动加压成型与密封养护的生产线，确保产品的质量和稳定性。这一生产线结合了复合硅酸盐水泥、粉煤灰等优质原料，通过加压和密封养护的过程，使产品具有更好的性能和耐用性。

制作工艺：我们的新型环保标砖采用了先进的制作工艺，使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原料，经过加压和密封养护，确保了产品的质量和稳定性。制作工艺的先进性也使得产品具备了耐候、防火、抗震和保温等特点。

特点：我们的新型环保标砖具有许多优点，如耐候、防火、抗震、保温、环保等。这些特点使得我们的产品能够在各种复杂的环境条件下使用，并且不会对环境造成污染。，砖块的优良性能也能够满足客户对于材料强度和质量的需

通过对产品特点、制作工艺、用途使用范围和优点的介绍，我们相信广东佛山高铁站广场新型环保标砖将会成为市政道路砖的shouxuan材料。我们的产品具有出色的性能和稳定的质量，可满足各种项目的需求。作为一家专注于环保建材的厂家，我们将继续引进先进的技术和工艺，为客户提供更加环保、高品质的产品。

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

水利砖是一种用于水利工程建设的材料。它是由具有一定抗压强度的混凝土或水泥浆料制成的，经过浇筑、压制和养护等工艺加工而成。

水利砖的主要特点包括：

抗压强度高：水利砖经过特殊制作工艺，具有较高的抗压能力，能够承受较大的水压力。**耐久性强：**水利砖采用优质材料制作，具有较好的耐候性和耐腐蚀性能，能够在水利工程中长时间使用。

施工方便：水利砖的形状规整，尺寸标准，易于搬运和安装。

密封性好：水利砖表面光滑，与其他砖块之间的连接紧密，能够有效防止水体渗漏。

水利砖主要应用于各类水利工程，例如水库、水闸、堤坝、隧洞等。它在水利工程中起到支撑、抵抗水压和隔离水体等作用。水利砖的使用能够有效保护水利设施的安全性和稳定性，确保水利工程的正常运行。