

# 广西来宾河道围护支护水利砖 东联砦源现货

产品名称	广西来宾河道围护支护水利砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 重量:2.5-3kg /块 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司，专业生产各类建筑用水泥砖，特推出免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖等多个系列产品。在产品特点、制作工艺、用途使用范围和优点等方面，我们将为您逐一介绍。

免烧实心砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖是我们公司的主要产品之一。它的重量轻，每块只有2.5-3kg，便于施工和运输。，免烧实心砖的抗压强度高达7.25Mpa-19.6Mpa，确保了墙体的稳定性和安全性。

免烧实心砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。其独特的外观和丰富的颜色选择，能够创造出各种美观大方的建筑风格，为亲水工程、公园景观等场所的美化提供了理想的装饰材料。

我们采用10型震动加压成型与密封养护的工艺生产免烧实心砖。该生产线能够确保产品的一致性和质量

稳定性。复合硅酸盐水泥和粉煤灰的使用，让免烧实心砖具有良好的耐候性和防火性能。

免烧实心砖不仅具有良好的抗震性能，还具备优异的保温效果。其独特的材质和空气孔隙结构，能够有效隔热保温，为建筑环境提供舒适的室内温度。

我们注重环保，免烧实心砖采用了环保材料，并严格按照工艺要求进行生产。所有产品都经过加压和密封养护，确保无害物质排放，符合环保标准。

### 免烧青砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧青砖与免烧实心砖具有相同的重量和抗压强度，适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断。生产线和制作工艺也相同，确保了产品质量的稳定性。

免烧青砖与免烧实心砖一样，具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。它的生产材料和工艺决定了其良好的性能表现，使其成为建筑行业备受青睐的材料之一。

### 市政道路砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：市政道路铺装

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

市政道路砖是一种专为市政道路铺装而设计的砖材。同样具备2.5-3kg/块的轻重量和7.25Mpa-19.6Mpa的抗压强度，确保了铺设的稳定性和耐久性。

市政道路砖的用途非常广泛，可以用于各类道路铺设，如城市中心广场、停车场等。其防滑、耐磨的特点能够确保行人和车辆的安全。

市政道路砖的制作工艺和生产材料与前述的免烧实心砖、免烧青砖相同。同样的生产流程保证了产品的一致性和质量稳定性，以及产品的耐候、防火、抗震、保温等特点。

以上是对广西来宾河道围护支护水利砖系列产品的介绍。无论您需要免烧实心砖、免烧青砖还是市政道路砖，我们都能为您提供现货服务。欢迎联系广西东联砭源建筑材料有限公司，我们将竭诚为您服务。

此外，陶瓷透水砖可以通过砖孔吸收空气中的灰尘，从而优化空气质量。陶瓷透水砖可以利用孔隙储存雨水。气温升高时，水分蒸发吸收地表温度，从而调节城市温湿度，降低城市热岛效应。