

袖珍式多参数气体检测报警仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 袖珍式多参数气体检测报警仪 |
| 公司名称 | 济宁市顺源安全设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市金宇路东首黄庄工业园 |
| 联系电话 | 0537-2226651 15563492769 |

产品详情

同时检测并显示甲烷 (ch₄)、一氧化碳 (co)、氧气浓度 (o₂)

适用场所：

煤矿井下、石化、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测。同时测量环境中多种气体成分的最佳选择仪器。可以随时增加h₂s传感器实现四气体测量。

产品特点:

同时进行甲烷、氧气及一氧化碳浓度检测。

高度智能化微电脑技术，操作简便、稳定可靠。

大屏幕液晶 (lcd) 显示。

报警点任意设定功能、二级声光报警功能。

自动背景光功能。

电池电压指示功能、震动功能 (可选) 技术指标：测量原理

催化燃烧式传感器 (ch₄) 电化学传感器 (co、o₂) 定货型号 cd4 测量气体

甲烷 (ch₄)、一氧化碳 (co)、氧气 (o₂) 测量方式 扩散式测量方法测量范围 ch₄：0~4.00%ch₄

o₂：0~25.0%vol co：0~1000ppm 测量精度 ch₄：±10% o₂：±0.7%vol co：±5% 报警点设置

全量程可调显示与声光报警 高亮数字显示，报警声级80db 分辨率 ch₄：0.01%ch₄、o₂：0.1%vol co：1ppm

电池电量显示功能 实时显示电池电量全充电连续工作时间 大于10时电源 3.6v可充电锂电池温度/湿度

0~40 / 98% 尺寸/重量 105 (l) × 56 (w) × 28 (h) mm/250g 防爆型式 ibdi(150)

防震抗静电abs机壳标准配置

主机、充电器、皮套、说明书、合格品、保修卡自动调零及校准背景光显示振动 (可选)

联系人：边经理

手机：15563492769

电话：0537-2226651

传真：0537-2226617

邮箱：shunyuan88@126.com