

# 煤矿用控制电缆 天联牌 铠装编织 MKVV32 14\*1.5 抗拉伸作用 电压稳定

产品名称	煤矿用控制电缆 天联牌 铠装编织 MKVV32 14*1.5 抗拉伸作用 电压稳定
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

煤矿用控制电缆 铠装编织 MKVV32 14\*1.5 抗拉伸作用电压稳定

电缆型号      电缆名称

MKVV      煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

MKVVP      煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

MKVVR 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

#### 电缆用途

MKVV 敷设在室内，电缆沟，管道等固定场合。

MKVVP 敷设在室内，电缆沟，管道等要求屏蔽的固定场合。

MKVV22 敷设在室内，电缆沟，管道，直埋等能承受较大机械外力等固定场合。

MKVV32 敷设在室内，电缆沟，管道，竖井等能承受较大机械外力的固定场合。

MKVVR 敷设在室内，移动要求柔软等场合。

MKVVRP 敷设在室内，移动，要求屏蔽等场合。

ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

ZR-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽

ZR-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装

ZR-KVV32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装

ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽

ZR-KYJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

ZR-KYJVP铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

ZR-KYJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

ZR-KYJVP22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆

适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护

及测量系统接线之用。

## 使用特性

工频额定电压 $U_0/U$ 为450/750V或0.6/1kV。

电缆导体的允许长期工作温度为70 。

电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温低于0 时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。