

F24-14S 14路遥控器

产品名称	F24-14S 14路遥控器
公司名称	盐城瑞久机电科技有限公司
价格	1400.00/套
规格参数	品牌:禹鼎 型号:F24-14S 控制距离:100米
公司地址	江苏省盐城市解放南路268号金鹰天地1幢608室
联系电话	0515-88584888

产品详情

f24-14s 14路遥控器 工业遥控器 起重机遥控器 十四路天车遥控器 14个操作按键！

发射器尺寸：22.0 × 6.1 × 5.1厘米 重量：约260公克（不含电池）

接收机尺寸：20 × 16.2 × 10.7厘米 重量：1850克

产品特点

控制距离：可达100米

安全码：43亿种以上

使用温度：-35 至+80 （不考虑电池耐温）

防护等级：ip65

发射器电源：直流3v（2节碱性5号电池可使用3个月）

接收机电源：交流380v或36v

可由电脑接口设定内部功能

14个单速按键+紧急停止键+拨挡开关

上、下键可设：普通，捺跳，是否相互抑制

东、西键可设：普通，捺跳，是否相互抑制

南、北键可设：普通，捺跳，是否相互抑制

1、2键可设：普通，捺跳，是否相互抑制

3、4键可设：普通，捺跳，是否相互抑制

5、6键可设：普通，捺跳，是否相互抑制

7、8键可设：普通，捺跳，是否相互抑制

标准配置：

发射器1支、接收机1部、接收机自带连接电缆、操作及维护手册1本产品特点

用于14个及以下控制点的各种电控工业设备的无线控制：

1、各式起重机械：电动葫芦起重机、桥式起重机、门座起重机、单梁起重机、双梁起重机、花架式起重机、摇臂式起重机、码头吊、塔式起重机、工程车辆等。

2、各式机床：车床、镗床、钻床、铣床、刨床等。

3、各式液压设备、气动设备，控制电磁阀、气动阀、比例阀、流量阀、节流阀、溢流阀等的开闭、开度大小控制。

4、控制各式灯具开关：可以在100米范围内控制1-14路灯具的开关。

5、可以控制1、14台风机、水泵等设备的开停。

5、控制7台电动机的正反转：如升降机、输送机、卷扬机、升降平台等。

现在工业用遥控器优势

地面操作，作业视野开阔，提高作业效率。

有效减少作业人数，避免误操作。

遥控配急停按钮，任何情况按急停按钮，可瞬间切断主电源。远离被吊物，远离危险区。

性能优，改造不破坏原驾驶室电路，两种操控方式转换开关实现且互锁，是移动的“驾驶室”。

维修成本低，改造快捷。按键遥控器寿命3000万次，基本不需维修。

吊车遥控器安装前注意事项：

产品安装时请参照吊车遥控器的接收器侧面“接线图”进行安装；另外，在接收器电缆线上，也有文字标注。

请将产品包装盒内的黑色的外置天线按顺时针方向旋在接收器顶部的天线接头上。遥控器的电源和控制系統是两个独立的单元，电源只是给接收器供电，并没有其它任何用途。遥控器的共线和各个控制线本身没有电源输出，共线和各控制线是串在控制回路里面的，而不是并在线圈的两端。

吊车遥控器安装的现场条件：

温度：-40 ~ +70 。

相对湿度：不大于90%RH。

周围无强烈震动、无强烈电磁场影响。

安装人员注意事项：

安装时注意垂直放置接收器。不得随意改装遥控器、目标机器或它们的电路板；不论出于什么原因都不能在接收器上打孔。确保接收器的电源电压在“技术指标”所表示的电压范围内。

不得改变遥控器或目标机器的安全装置。接收器不能由总线直接插在电源上供电，应有一个总开关来控制供电。安装、布线完成后均要检查各指令是否执行正常。

安装接收器或是一般操作过程中，需要在机器上进行焊接时，请切断接收器工作电源。