

JZ-3型微机全自动胶质层指数测定仪

产品名称	JZ-3型微机全自动胶质层指数测定仪
公司名称	河南天帝电子科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区卫河路东段工业园区
联系电话	86-03923389089 15839262899

产品详情

jz-3型微机胶质层指数测定仪：

用于测定烟煤胶质层指数（胶质层最大厚度 y 、最终收缩度 x 和体积曲线类型等三种指标）的专用仪器，并以此来描述焦炭的特性，并鉴定出炼焦用煤、生产煤和商品用煤的质量。所配控制器由两套单独系统组成，既可同时控制两套加热炉。广泛用于煤炭、冶金、化工、地质勘探等部门。

jz-3型微机胶质层指数测定仪性能特点：

- 1、采用windows98及以上操作系统，人机互交，即学即用，菜单方式和快捷键的完美结合，鼠标加键盘的操作，灵活方便。
- 2、该软件采用面向对象的程序设计方法，采用模块化管理技术，多任务执行，便于系统升级；、
- 3、采用先进的串口通讯技术，整合系统控制和数据管理，兼容性好，便于维护，具有广泛的适应性，在胶质层指数测定产品中使用该项技术，尚属国内首创；
- 4、采用科学有效的算法，数据精度高，系统稳定可靠。
- 5、自动计算试验结果，精确可靠。
- 6、彩色打印输出试验记录和试验报告。
- 7、储存历次试验数据，供查询、打印。
- 8、双界面（计算机与控制器）控制显示，便于分析和维修。

jz-3型微机胶质层指数测定仪主要技术参数：

测温范围：000 ~ 999 ，分辨率1 。

测时范围：000 ~ 999min，分辨率1 。

测时误差：± 30秒/24小时。

测温精度：± 2 。

控制功率：5kw

控制器精度：0.5级

精度：160min绘出长度 160 ± 2 mm

升温控制：30min达到250

250 以后每分钟升3

电源电压：交流220 ($1 \pm 10\%$) v , 50hz。

工作方式：可连续工作。