

FWQB70-30潜水泵|供应矿用风动涡轮潜水泵

产品名称	FWQB70-30潜水泵 供应矿用风动涡轮潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

fwqb70-30潜水泵|供应矿用风动涡轮潜水泵

fwqb70-30潜水泵、风动涡轮潜水泵厂家、风动潜水泵、风动涡轮排沙泵

fwqb70-30潜水泵 fwqb70-30风动涡轮潜水泵是一种不用电，用压缩空气作为动力的潜水泵，不受电源、潮湿等条件限制，特别是需要防爆的场所有着电动潜水泵不可替代的安全性和可靠性。fwqb型风动涡轮潜水泵突破了以往旧的设计思想，采用风动涡轮转传动、压缩空气为动力，克服了老式风泵噪音大耗风量、效率低的特点，广泛使用于矿山的井巷开拓、竖井井筒施工和地下峒室工程的排水施工给大家叙述矿井安全操作规程，矿用风动潜水泵，操作人员必须经过培训，经考试合格后，方可持证上岗，水泵操作人员必须配齐劳保用品，水泵在无水的情况下禁止使用，防止损坏油封和橡胶圈，不能长时间空转，水泵在正常运转的情况下压力不能超过0.7mpa，因为气压过大会损坏轴承的，额定转速，新泵在使用前必须进行试泵。风动涡轮潜水泵价格

参数：

型号fwqb70-30

最大扬程(m) 70

最大流量(m³/h) 30

耗风量(m³/min) 0.3-3.7

额定转速(r/min) 5300

外形尺寸350 × 260

高×直径(mm)

重量(kg) 20

使用fwqb30-70潜水泵的时候要注意一些事项

- 1、风动潜水泵使用该泵之前，须在地面负荷试运转一次，风压为0.6mpa时，水泵工作十分钟左右，检查运转是否正常。
- 2、使用内径为 50mm胶管与排水管联接，避免矸石粉渣进入泵中。
- 3、严禁空载运转。因该泵是利用磨擦轮限速，空运转就会造成摩擦发热温度升高而损坏零件，并引起安全事故。
- 4、检修后组装涡轮上盖时，应注意喷嘴出口一泵体反向室圆弧对齐
- 5、要时常涂油漆，不用的时候要注意保养
- 6、当运转正常，不上水的时候要拆检维修或换零件，不能又捶又打

其优点如下：

- 1、噪音相当小，在40分贝以内
- 2、耗风量很小、但效率很高
- 3、体积小、重量轻、结构紧凑、便于移动；
- 4、使用于寿命长、易损件少、便于维修。

泰安鼎鑫矿用风动涡轮潜水泵主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。该泵采用半开式新型叶轮，泵效率可提高30%。外形美观、体积小、重量轻、流量大，过流部分采用下吸式结构，排污能力强，不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。

矿用风动涡轮潜水泵价格、风动涡轮潜水泵批发

联系人：刘颖 手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303 传真：0538-8530316 邮箱：dsb@dxmine.com