

QYW25-45风动排沙排污潜水泵

产品名称	QYW25-45风动排沙排污潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

qyw25-45风动排沙排污潜水泵|外形美观

山西供应风动排沙排污潜水泵、qyw叶片式潜水泵、qyw25-45风动泵、qyw25-70气动泵

用途：该泵总体结构简单，装拆及维护保养移动方便，在含有瓦斯与煤尘的作业面使用绝对安全可靠，并在排气口配有先进新颖的，大大降低了噪音量实测 85db(a)，大大改善了井下使用的工况条件。

型号表示法

qy---叶片式气马达

w---污水潜水泵

25---额定流量q=25立方米/小时

70---额定扬程h=70米

qyw25-45主要技术参数

扬程：45-10米

流量：25-38立方米/小时

转速：3500-4000转/分

使用风压：0.4-0.7兆帕

耗气量：5-6立方米/分

耗油量：50毫升/小时

总重量：31公斤

外形尺寸：(长宽高)350 200 500 毫米 (不包括接头和*)

qyw25-70风动排沙排污潜水泵使用和维护保养

1. 新泵在使用这前，须在地面试运转一次，气压在 0.4---0.5i 兆帕时，开泵十分钟左右，检查运转是否正常，上水量是否符合要求，启动是否灵活。
2. 进气橡胶夹布胶管内径不得小于 25 毫米，工作气压不得低于 0.4 兆帕，否则会影响正常工作。
3. 在安装快换管接头时，要先将管内和接头处的杂质吹净，保证进气的干燥清洁，以免杂质进入壳体内，造成零部件磨损或将转子卡住不能运转。
4. 开泵前，油雾器内要装满润滑油，并按要求调好油阀。工作过程中，应按规定每班向油雾器内注入 hj10 或 hj20 机械油一次。不得在无润滑油情况下作业，也汪得以润滑脂代用。
5. 叶轮螺母一定要加垫止退垫圈，以防止转子倒转时回松，造成叶轮下沉和泵体摩擦。
6. 在更换叶片各密封圈等易损件的装拆过程中，不能用重锤敲击，以免损害内部零件的配合精度。一般在连续使用十五天左右后，应将风泵打开清洗一次，进行维护保养。
7. 风泵转速较高，靠气，水冷却，切勿长时间地空载运转，以免内部零部件发热烧损。
8. 污水风泵可在含岩粉泥沙较多的浊水中使用，可通过 $\leq 14\text{mm}$ 颗粒，不会因小固体颗粒或纤维的吸入而堵塞，也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。
9. 排气管应露出水面，不能从排气管进水各其它杂质，以免气缸内部零件锈蚀或将叶子，转子卡住。
10. 风泵如须长期存放，应拆卸洗清，涂油封存，以防内部零件锈蚀。最新2012年风动涡轮潜水泵报价。

qyw25-45型风动污水潜水泵结构和工作原理、使用与维护保养均可参照 qyq-17-70型风动潜水泵。

主营产品：风动潜水泵，矿用潜水泵，排沙排污潜水泵，防爆潜水泵，风动涡轮潜水泵，风动叶片式潜水泵，fwqb系列风动潜水泵，qyw系列风动式潜水泵，bqf系列潜水泵，qyq风动潜水泵，bqs系列矿用防爆电动潜水泵，煤矿专用潜水泵，矿用排沙排污潜水泵

fwqb (fqw) 系列：fwqb70-30风动涡轮潜水泵、fwqb18-30风动涡轮潜水泵、fwqb25-50风动涡轮潜水泵、等 bqf16-15 qyq17-90

qyw系列：qyw20-25风动叶片式潜水泵、qyw25-45风动叶片式潜水泵、qyw25-70风动叶片式潜水泵、qyw70-60风动叶片式潜水泵、qyw100-36风动叶片式潜水泵等

bqs系列：2kw矿用隔爆型潜水电泵，3kw矿用隔爆型潜水电泵，4kw矿用隔爆型潜水电泵，5.5kw矿用隔爆型潜水电泵，7.5kw矿用隔爆型潜水电泵，11kw矿用隔爆型潜水电泵，15kw矿用隔爆型潜水电泵，18.5kw矿用隔爆型潜水电泵，22kw矿用隔爆型潜水电泵，30kw矿用隔爆型潜水电泵，可以根据客户的要求定做。

联系人：刘颖

手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303

传真：0538-8530316

邮箱：dsb@dxmine.com