

QYW25-70叶片式风动潜水泵

产品名称	QYW25-70叶片式风动潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

风动潜水泵批发|qyw25-70叶片式风动潜水泵

风动涡轮潜水泵价格、风动排沙排污潜水泵、风动潜水泵生产厂家

用途：qyw系列潜水电泵，可用于河流、水库、水渠等提水工程，主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。

简单介绍：qyw25-70型风动排沙排污潜水泵：在原 qyq17-70 型风泵基础上设计了qyw25-70 型风动污水潜水泵，该泵采用半开式新型叶轮，泵效率可提高30%。外形美观、体积小、重量轻、流量大，过流部分采用下吸式结构，排污能力强，不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。该泵总体结构简单，装拆及维护保养移动方便，在含有瓦斯与煤尘的作业面使用绝对安全可靠，并在排气口配有自主知识产权的消音器，大大改善了井下施工的工况条件。

qyw系列风动潜水泵参数

型号 流量 扬程 使用风压 转速 耗气量 最大颗粒 外形尺寸 重量

qyw-20-25 10-20 25-10 0.3-0.5 3000-3500 1.5 14 350×200×500 10

qyw-25-45 15-25 45-15 0.4-0.5 4000-4500 4-5 14 350×200×510 31

qyw-25-70 25-38 70-20 0.4-0.6 4500-5000 4-5 14 350×200×510 31

使用条件

a、电泵潜入水下的深度不超过5m；

- b、水温不超过40 ；
- c、水的ph值为6.5 ~ 8.5 ；
- d、水中含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm。

电泵电机部分采用了热保护装置，在暴露于水面，温度超过75 时自动切断电源停止工作，电泵得到冷却后自动接电工作，有效地保证了潜污水电泵的使用寿命。电泵并具有体积小、结构紧凑，安全可靠，移动、装拆、维护保养方便、效率高、性能好、消耗功率比同类电泵低等特点。

qyw25-70风动排沙排污潜水泵使用和维护保养

1. 新泵在使用这前，须在地面试运转一次，气压在 0.4---0.5i 兆帕时，开泵十分钟左右，检查运转是否正常，上水量是否符合要求，启动是否灵活。
2. 进气橡胶夹布胶管内径不得小于 25 毫米，工作气压不得低于 0.4 兆帕，否则会影响正常工作。
3. 在安装快换管接头时，要先将管内和接头处的杂质吹净，保证进气的干燥清洁，以免杂质进入壳体内，造成零部件磨损或将转子卡住不能运转。
4. 开泵前，油雾器内要装满润滑油，并按要求调好油阀。工作过程中，应按规定每间班向油雾器内注入 hj10 或 hj20 机械油一次。不得在无润滑油情况下作业，也汪得以润滑脂代用。

qyw20-25风动排沙排污潜水泵、qyw 70-60风动排沙排污潜水泵、qyw 100-36风动排沙排污潜水泵

联系人：刘颖 手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303 传真：0538-8530316 邮箱：dsb@dxmine.com