

默邦焊接防护屏，遮护带

产品名称	默邦焊接防护屏，遮护带
公司名称	上海默邦实业有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	嘉定区金沙江西路1555弄373号4层466室
联系电话	021-59543883 18964112512

产品详情

材料：加入阻燃成分的乙烯基，接口和锁边用kavlar防火线（限0.4mm厚度），可以防止低温状态下，压烫开裂的情况（精客户验证，使用热合机或者高周波融合的防护屏使用温度低容易脱焊）。材料厚度：常规厚度是0.4mm、1mm、2mm（红色、黄色、墨绿色）3mm有机板(刚性保护屏茶色、红色、深黑色)等设计：一、防护屏移动式：屏风四周折边打孔，每30cm打一个金属吊环孔，免费提供尼龙扎带，固定在横杆上或框架上，框架下方配有移动滑轮，可任意移动，保证焊接作业的完成。

尺寸：屏风的常规尺寸为1.72m*1.74m、1.72m*2.34m，也可以根据客户要求提供任何尺寸。

移动框架尺寸：总高度（带滑轮）1.95m*宽1.8m 总高度（带滑轮）1.95m*宽2.4m

是不易燃烧的,符合等级 1, din 53 438 t2 标准

二、防护屏推拉式：屏风三面折边打孔（限0.4mm厚度），最上面每30cm打一个金属吊环孔，免费提供尼龙扎带。将打眼方与横梁用扎带或钢丝绳连接或穿起来，使防护屏推拉方便可佳。尺寸可按客户要求制作。三、电焊防护帘：帘片上方用不锈钢夹片与龙骨连接，方便拆卸更换，便于人及车辆货物通过。

尺寸：帘片宽度20mm、*30mm，帘片厚度1.0mm，2.0mm，3.0mm也可以根据客户要求订做尺寸，场地高宽尺寸不限。

用途：阻挡含有弧光、隔热、阻挡焊接飞溅火星等，多用在环保领域的烟尘净化和普通电焊工作场合 所有遮弧条都符合 din en 1598 标准, 它们经过切割, 并在专门重叠处打孔. 遮弧条可以沿它的垂直边卷起来. 悬挂遮弧条时, 可以使用专用遮弧条固定夹或用导管夹. 所用