

# 聚能刚玉陶瓷辊破机 聚能

产品名称	聚能刚玉陶瓷辊破机 聚能
公司名称	宜兴市聚能超细粉碎设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:聚能 适用物料:化工、电子 生产能力:100~200kg/hr ( kg/h )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 江苏 宜兴 丁蜀
联系电话	86 510 80205702 13906156184

## 产品详情

品牌	聚能	适用物料	化工、电子
生产能力	100~200kg/hr ( kg/h )	进料粒度	小于6mm ( mm )
电机功率	1.5kw × 2 ( KW )	出料粒度	20~100目 ( mm )
外形尺寸	L × W × H=1000 × 1110 1180(mm) ( m )	粉碎程度	细磨机
原理	气流粉碎机		

### 聚能刚玉陶瓷辊破机

jngp-230型锆铝陶瓷辊式破碎机是我公司专为粉体行业中一些物料在生产工艺过程中(如烧结)产生的结块而形成的假颗粒的解碎而设计的。两轧辊和两侧封板均为高耐磨、高韧性锆铝复合陶瓷，采用最先进的冷等静压工艺制成，使用寿命特长，并且对物料无污染。本机设计独特，制造精良，辊间间隙采用刻度调节，调节精度高。两只轧辊采用恒速和单变频、双变频、无级调速三种。调节辊间间隙可使用户得到理想颗粒的产品，调节辊子转速可使粉碎效率达到最佳。

本机既可作为气流粉碎机的预备粉碎，也可用作一些产品的最终粉碎，主要适用于各种精细化工原料、电子材料的假颗粒解碎。例如：三基色荧光粉、长余辉荧光粉、氧化铈、钴酸锂、玻璃熔块、陶瓷色釉等粉体。技术特性：

项目	参数
动力	功率：1.5kw × 2
转速	1、恒速时：23r/min 2、调速时：20~100r/min
原料粒径	小于6mm
原料硬度	不大于5级
产品粒径	20~100目
处理量	100~200kg/hr

电源	380v~50hz
外观尺寸	l × w × h=1000 × 1110 1180(mm)

与原机型对比有以下优点：

- 1，主机体采用铰链式机架，使主机工作时非常平稳，无振动，避免了陶瓷辊体的不必要的碰撞损伤，陶瓷辊体使用寿命更长。
- 2，坚固的主机体能够承受更大的挤压力，使单机粉碎能力更强，同样的辊体尺寸，粉碎能力大一倍。
- 3，铰链式机架使主机检修非常方便，避免原机型因结构过复杂安装麻烦，安装陶瓷辊体时更可靠。
- 4，驱动机构采用直联摆线减速机，变频调速，工作更平稳可靠。