

尼龙PA66 Leona 旭化成 FR370 无卤阻燃 用于连接器 开关塑料材料颗粒

产品名称	尼龙PA66 Leona 旭化成 FR370 无卤阻燃 用于连接器 开关塑料材料颗粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	PA66:无卤阻燃 FR370:用于连接器 旭化成:开关塑料材料颗粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Asahi PA66日本旭化成工业株式会社:

低价销售PA66 1300S日本旭化成 通用级

低价销售PA66 1300G日本旭化成 玻纤增强30%

低价销售PA66 1402G日本旭化成 玻纤增强30% 热稳定性

低价销售PA66 54G33日本旭化成 玻纤增强33% 高韧性

低价销售PA66 54G43日本旭化成 玻纤增强43% 增韧级

低价销售PA66 90G33日本旭化成 玻纤增强33%

低价销售PA66 90G50日本旭化成 玻纤增强50%

低价销售PA66 93G33日本旭化成 玻纤增强33%

低价销售PA66 13G30日本旭化成 玻纤增强30%

低价销售PA66 14G33日本旭化成 玻纤增强33%

低价销售PA66 14G25日本旭化成 玻纤增强25%

低价销售PA66 CR301日本旭化成 矿物填充增强

低价销售PA66 CR302日本旭化成 矿物填充增强

低价销售PA66 FG172X51日本旭化成 热稳定级

低价销售PA66 13G15日本旭化成 玻纤增强15%

低价销售PA66 FR370日本旭化成 阻燃级V-0 无卤无磷

低价销售PA66 TR161日本旭化成 热稳定级

低价销售PA66 TR160日本旭化成 热稳定级

低价销售PA66 FG171日本旭化成 热稳定性 防火V0

低价销售PA66 FG172日本旭化成 热稳定性 防火V0

低价销售PA66 FG173日本旭化成 热稳定性 防火V0

低价销售PA66 FR200日本旭化成 阻燃V0

低价销售PA66 FR250日本旭化成 阻燃V0

低价销售PA66 FR270日本旭化成 阻燃V0

低价销售PA66 FR370日本旭化成 阻燃V0

原厂原包PA66日本旭化成 FR370 阻燃级V-0 无卤无磷

PA66:又称聚酰胺66或尼龙66，俗称尼龙双6；聚己二酰己二胺；英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

CAS编号：32131-17-2

原厂原包PA66日本旭化成 FR370 阻燃级V-0 无卤无磷

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。密度:1.10-1.14 (g/cm³)；拉伸强度60.0-80.0(MPa)；洛氏硬度118；熔点252；脆化温度-30；热分解温度大于350；连续耐热80-120；冲击强度(kJ/m²) 60-100；静弯曲强度(MPa) 100-120；马丁耐热() 50-60；弯曲弹性模量(MPa) 2000~3000；体积电阻率(Ω·cm) 1.83×10¹⁵；平衡吸水率2.5%；介电常数1.63。

原厂原包PA66日本旭化成 FR370 阻燃级V-0 无卤无磷

PA66特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件
- 3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

原厂原包PA66日本旭化成 FR370 阻燃级V-0 无卤无磷

PA66用途:

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮.

本公司长期供应:防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

【本公司郑重承诺】：质量保证.诚信，价格优惠，货源稳定，欢迎广大客户前来采购！

【起订量】 25kg/包

随货提供相关报告,如:ROHS、()报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息。