

# PVC聚氯乙烯材专用环保复合钙锌热稳定剂

产品名称	PVC聚氯乙烯材专用环保复合钙锌热稳定剂
公司名称	杭州哈富化工技术有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	杭州萧山通惠中路
联系电话	86-057157118533 18368003353

## 产品详情

### 哈富聚氯乙烯自由发泡板材复配热稳定剂

本品以硬脂酸、月桂酸等高级脂肪酸的锌盐为主剂，以稀土有机酸、二氢吡啶衍生物等含氮的有机化合物等为辅助热稳定成份，并复配进口水滑石等协效剂，经科学配方，精制而成。是一款具有优良抗氧化性能和耐紫外线变色的复合塑料热稳定剂

一、物理性质 灰白色结晶或粉末，较易混入塑料基料，使用方便。能溶于苯、氯仿、环己烷、乙酸 乙酯等有机溶剂，不溶于水。适用于广泛应用于pvc型材、pvc管材管件、pvc板材扣板和电缆料，pvc木塑等制品。一般用量为0.1%~0.5%。

二、产品特点：1、本品采用特有的酸吸收机制，hcl吸收能力极强，能充分捕捉pvc降解时所脱出的hcl，被吸收的氯化物不会释放出来。

2、符合en71-3，en1122；epa3050b标准，符合欧盟的rohs指令要求。

3、抗老化及耐候性优良，生产白色及浅颜色制品，可长期不变色。

4、能有效避免“烧锌”现象的发生。5、本品具有良好的初期着色效果，功效明显优于铅盐热稳定剂，保证长效的静态和动态热稳定性和极佳的透明性，属于长效型稳定剂

6、具有广谱适用性。

7、低迁移，低气味，低成本

三、添加工艺

原料（pvc100，发泡剂0.3-0.5发泡调节剂4-8 轻质碳酸钙5-7 润滑剂2-2.5

，环氧大豆油1-2 哈富复合热稳定剂4-6）-----高速混合----低速混合----

---挤出----口模赋型----小辊预冷-----三辊压光----

----输送冷却-----切边-----牵引-----锯切-----收集板材

四、贮存条件 干燥、避光条件下贮存 五、规格：25kg\*1 纸板桶或牛皮袋

