

GRC模具硅胶 背景墙模具硅橡胶 神像开模硅胶 礁石风化石复模硅胶 板岩砂胶开模

产品名称	GRC模具硅胶 背景墙模具硅橡胶 神像开模硅胶 礁石风化石复模硅胶 板岩砂胶开模
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:深圳杰瑞 型号:JR-625 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

GRC模具硅橡胶基本介绍：

GRC模具硅橡胶是双组份硅橡胶的一种，也是液体硅橡胶的一种，由两种。A组份是可流动性的液体胶，B组份是固化剂（硫化剂），二者混合后能快速成型。不管是缩合型硅胶，还是加成型硅胶，都适合GRC产品的批量生产和翻模，前者是工业级硅胶，比例100:5；后者是食品级硅胶，比例有1:1和10:1两种。

GRC模具硅橡胶的应用领域：

GRC适合各种建筑产品，装饰装潢产品的批量复模，主要多用于各种欧式构件、石膏线条、石膏腰线、建筑装饰装潢、背景墙、文化石、罗马柱、人物雕像、园林水泥雕塑、神像、礁石、风化石、板岩等产品的硅胶模具制作。

GRC模具硅橡胶的应用要求：

图案清晰、纹理细腻、仿真效果佳，尤其应用在人造艺术石倒模上，

缩水率越小越好，避免产品报废；

抗撕裂强度和拉力要好，做出来的硅胶模具不能变形；

翻模次数多,使用寿命越长越好,耐酸碱耐老化。

要具有好的操作性能,容易操作,省时省工;

GRC模具硅橡胶操作方法说明:

根据操作方式的不同,有三种开模方式:包模、刷模(分片模、立体模、平面模)、灌注模。

(注:本公司产品不主张添加硅油,特殊软硅胶模具或复杂花纹及精密细小的,可以加入5%-10%硅油来调整硅胶模具的柔软性,以便脱模。)

GRC模具硅橡胶的注意事项:

- 1、固化剂加量应视温度而定,气温高则削减。
固化剂运用过量,硅胶模具会变硬变脆;固化剂运用过少,操作时刻会延长。
- 2、为了您的硅胶模具能到达zuijia运用效果,请把模具寄存最少24小时后运用。