

# 足球篮球网球场运动人造草坪CY-2DS-50

产品名称	足球篮球网球场运动人造草坪CY-2DS-50
公司名称	仪征市畅优草坪地毯厂
价格	40.00/平方米
规格参数	材质:PE双色单丝 规格:4 型号:绒高mm
公司地址	中国 江苏 仪征市 新城工业园区新华路2号
联系电话	86 0514 83640988 13773481119

## 产品详情

材质	PE双色单丝	规格	4				
型号	绒高mm	材质	幅宽	行距	针数	簇密度(簇/平方背胶)	
cy-2dsz-50	50	聚乙烯	4m	3/4	20	10500	丁苯

如有意购买，具体价格请直接联系

陶继华手机：13773481119或公司电话：051483640988

价格都为不含税不含运费的出厂价，单位为:元/平米。开增值税发票+6%

定货方式：整卷定货，每卷规格：4m\*25m=100平米

运输店主代办，费用由买家支付，具体细节请电话联系

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪中类型主要是由当地气候环境及预算所决时间使用，特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因其刚性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。仪征畅优根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍：1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3mm，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。2、基础应具有一定的强度和稳定性。3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。

4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新pvc加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。7、基础保养期为2-3周。

外观：色泽明亮，无色差；草苗平整，簇绒均匀，一致性好；底衬用胶量适中并渗透进底衬，整体平整，针距均匀，无跳针。手感：手指梳理草苗柔软顺滑，手掌轻压草苗反弹性好，底衬不易撕裂。

草丝性能：开网整洁，无毛刺；切口平整，无明显收缩。

使用专用设备生产，并且通过国际权威机构检测和认证。

使用高档材料和高品质生产工艺是非常重要的。样品的代表性不强，一般应考察样板工程。

仪征市畅优草坪地毯厂是一家集专业设计、生产、销售、服务于一体的专业人造草坪生产企业，多年来一直致力于为各类运动场地、屋顶花园、休闲场所提供设计，制造和施工的全方位服务。仪征市畅优草坪地毯厂一直秉承着“客户为本，永续服务”的理念，力争为客户提供最完善的场地项目解决方案。畅优运动草坪适合用于足球场、跑道、网球场、门球场、篮球场、多功能球场等各种体育运动场所；畅优休闲草坪广泛用于宾馆、饭店、娱乐场、屋顶、幼儿园、养老院、住宅小区及高速公路旁的绿化休闲场所。企业将严格按照iso9001以及iso14001的标准进行场地的设计、施工及维护，为客户提供最优良的产品和最完善的服务。公司除了打造良好的国际化发展大环境之外，我们也致力于建设高效的内部团队。我们严格按照国际标准制定产品质保承诺，以强大的生产能力保证合同规定日期内准时交货。全程监督和跟踪订单执行情况，并配以专业的售后服务体系。每一位员工都以打造高效，优质，诚信的形象为己任。畅优自成立以来，在不断的经验积累中成长壮大。同时，在全国及部分国外地区形成了较为完善的营销和服务网络，引领了高质量人造草坪的发展，促使国内草业日趋步入规范化、国际化。