

容器板,20MnMoNi55

产品名称	容器板,20MnMoNi55
公司名称	河南百泓钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市航海路与桐柏路交叉口
联系电话	18537868613

产品详情

容器板,20mnmoni55

我
公司
长期提供
锅炉、封头、球罐
等生产企业所需容器板、锰板等各类
板材产品。欢迎您来电询价（李：18537868613）我公司是
舞钢，新钢，汉

冶，鞍钢，安钢、济钢、武钢、
宝钢、首钢等钢厂一级代理，协议大户。主营舞钢临氢钢、抗氢钢、砗钼钢及
特宽、特厚钢板，中厚板，锅炉板，容器板，低合金，高强板，耐磨板，合金结构钢板，模具板，耐腐
蚀板，基建钢板，桥梁板，船板，管线用钢板，等等12大类130多个品种及各种特殊钢板。15crmor (hlc)
) , sa387gr11 (hlc) , sa387gr12 (hlc) , sa387gr22 (hlc) , 12cr2mo1r (hlc) , 14cr1mor (hlc)
) sa516gr65(hlc), sa516gr70 (hlc) , 16mnr(a- hlc).16mnr (hlc) , q345r(hic)、q245r(hic)

锅炉容器钢板：20mnmoni55锅炉及压力容器用钢板，适用于厚度不大于150mm厚钢板的生产和检验。
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合gb6654-96标准的规定。化学成分（wt%） c

si mn p s c ni mo al .cu v t sn* as n* 0.15~0.25
0.10~ 0.35 1.15~ 1.55 0.015 0.012 0.20 0.45 ~ 0.85 0.40~0.55 0.010 ~ 0.050 0.15
0.020 0.030 0.011 0.025 0.013 注：n为成品分析，sn为提供值

交货状态：正火+回火或调质。 钢板按sel072 逐张超声波探伤，探伤合格级别见合同要求。
力学性能、 交货状态、室温拉伸 300 拉伸 akv、（常温，j）180 ° 冷弯、 d=3.5a、 reh(mpa)
rm(mpa) a(%) rp0.2 (mpa) 、 nt 450 570~740 18 390 平均 40、单值 34 完好、 qt 590 ~ 760
注：> 100mm厚度正火 + 回火交货的钢板力学性能提供实测值。

3.6试样模拟焊后热处理工艺：615 ± 15 ，保温10小时。