

包头冷却液复合剂添加量 聚兴化工质量保障

产品名称	包头冷却液复合剂添加量 聚兴化工质量保障
公司名称	济南聚兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新材料交易市场
联系电话	15606440186

产品详情

乙二醇是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚酯纤维和防冻剂，此外还可用于生产不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂等，用途十分广泛。目前，我国乙二醇的生产技术主要有以乙烯为原料，经环氧己烷生产乙二醇的石油路线，此外还有以煤或者天然qi为原料，先制得合成气（CO+H2）后，再通过直接法或者间接法制得乙二醇的煤化工路线

发动机冷却液，俗称防冻液，主要作用是给发动机散热，防腐蚀冷却液复合剂添加量，保持发动机工作温度正常，同时保护发动机不腐蚀、不结水垢，其主要原材料是乙二醇。根据质量等级乙二醇又分为涤纶级乙二醇、煤制乙二醇。

涤纶级乙二醇

纯度为99.9%的乙二醇，无色无臭、有甜味液体，防冻液用冷却液复合剂添加量，无任何杂质，价格也相对较高。

追求品质的企业一般选择用涤纶级乙二醇来制作冷却液，轻负载冷却液复合剂添加量，产品清澈透亮，包头冷却液复合剂添加量，给车辆更好的保护。

今年以来，各种化工原材料价格疯涨，涤纶级乙二醇17年6月价格相比16年上涨49%，7月刚刚开始，乙二醇价格相比6月又上涨6%，目前还继续保持着强劲的上漲势头，导致今年防冻液全行业涨价。

载冷剂是用来将制冷机所产生的冷热量传递给被冷却或加热对象的中间物质。常用的载冷剂有空气、水、盐水、有机化合物及其水溶液，选用原则首先是换热器中的载冷剂不凝固。a.水水是廉价、易获得的环保载冷剂。它具有比热容大、密度小、对冷水机组和管道腐蚀性小、不燃烧、不爆燃、化学稳定性好、价廉易得等优点。但水的冰点高，所以水仅能与0度以上的载冷系统工作。

包头冷却液复合剂添加量-聚兴化工质量保障由济南聚兴化工有限公司提供。包头冷却液复合剂添加量-

聚兴化工质量保障是济南聚兴化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。同时本公司还是从事山东批发，，的厂家，欢迎来电咨询。