

汉中市户外广告牌结构安全性检测鉴定中心

产品名称	汉中市户外广告牌结构安全性检测鉴定中心
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南润诚 检测类型:柱型/户外/墙体/LED 检测时间:5-8个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

汉中市户外广告牌结构安全性检测鉴定中心

单位柱广告牌工程属于户外广告的一种，它有着悠久的历史，随着市场经济的发展，单位柱广告在市场经济中的作用越来越重要，是商家推销产品，树立品牌形象的重要渠道，单立柱广告牌通常建造在高速公路或比较集中的城市干道和省、国道两侧。

因其大型高空的特点而使广告更醒目，延续性更好，能够吸引更多的人注意。如果结合多维视觉、多感观、色彩创意则极具震撼力，让人有身临其境的感觉，印象深刻。

工程名称：双面单立柱广告牌工程

面板尺寸：宽18mX 高6m

总高度：地坪以上广告牌总高度18米

广告牌形式：双面广告牌面板夹角

工程地点：陕西 咸阳 延安 榆林

本工程主体结构使用年限：20年

本工程结构体系：钢结构抗震烈度七度。

广告牌安全检查分类及检查项目

安全检查分日常巡检、专项检查、临时检查、联合大检查四种。

（一）日常巡检检查项目及周期

- 1.检查广告牌主立柱是否发生倾斜。
- 2.检查主体结构（头部）是否变形、锈蚀程度。
- 3.检查是否有铁皮脱落、画布破损等情况。
- 4.检查广告牌造型、设置高度、方向是否私自改变。
- 5.检查广告牌整体颜色及外观设置是否与高速公路标志牌有明显的区别。
- 6.检查照明设备、电缆线是否完好。
- 7.每半月对现有广告牌全部巡检一次。主要路段每周巡检两次。

8.在日常巡检过程中，发现广告牌有可能存在安全隐患时，要对广告牌进行专项检查。

9.每次日常巡检的同时，根据实际情况，对广告牌做专项检查。

（二）专项检查内容

专项检查是对广告牌整体全面细致的检查，检查完成后要对广告牌质量及能否继续使用给出结论。

1.基础部分的检查

（1）法兰盘不允许上下摆动。

（2）法兰盘与混凝土缝隙不能过大。

（3）混凝土平整、基础外缘与土接触处无明显裂痕。基础不能外漏。

（4）地脚螺栓垂直向上、双螺母，螺母采取防盗措施（点焊或螺栓**部乱纹）。

（5）螺母与法兰盘间不能有间隙。垫片齐全，垫片开口直径不能过大，要明显小于螺母。

（6）加劲板与法兰盘及主立柱焊接牢固，不得缺损。