

日照发电机租赁 柴油发电机——博杜安电力

产品名称	日照发电机租赁 柴油发电机——博杜安电力
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	潍柴:WP13 440P:静音箱 潍坊:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

日照发电机租赁 柴油发电机——博杜安电力

发电机出租注意事项一、柴油净化。柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使发动机功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置一段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤一下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。二、清除积炭。柴油机在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清除。三、保持水温。柴油机的冷却水温度过低，会使柴油燃烧不完全，影响功率的发挥，也浪费燃油。因此，要适当使用保温帘，注意冷却水用不含矿物质的软水，如流动的河水等。四、不要超负荷作业。机械超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要机械常冒黑烟，就会油耗，还会缩短零部件的使用寿命。五、定期检查，及时修理。要做到眼勤、手勤，要定期

或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固树立养重于治，防重于修的观念，不要让机械带病作业。

冷却塔维修的方法：冷却塔的维修工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。冷却塔停机后的清洗、保养散水系统检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时时行修补、固定。清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

2气流式雾化器的特点气流式雾化（又称二流体喷雾）：采用压缩空气以很高的速度从喷嘴喷出（3m/s），依靠气液两相间的速度差所产生的摩擦力，使料液分裂为雾滴。其利用蒸汽或压缩空气的高速运动，使料液在喷嘴出口处相遇而产生液膜分裂并雾化。由于料液速度不大，而气流速度很高，这二种流体存在着的相对速度，液膜被拉成丝，然后分裂成细小雾滴，雾滴大小取决于相对速度和料液粘度。气流式雾化有局限性，只有在热空气温度高于3时采用蒸汽喷射才有意义，一般使用蒸汽压力为.3-.7MPa，使用压缩空气压力为.2-.5MPa时，液滴平均直径为1-6m。几种常用喷雾干燥设备特点的简述以下结合宝干公司的几种喷雾干燥设备在制药工业应用特点，作一简述，能使使用者有更好了解，也使宝干公司的产品更好应用与服务于制药工业。

1LPG高速离心喷雾干燥机干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒，特别适用于热敏性物料的干燥。产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高，质量好。生产过程简化，操作控制方便。

日照发电机租赁 柴油发电机——博杜安电力 日照发电机租赁 柴油发电机——博杜安电力