## 抽湿机 DJ-1381E|DJ-1501E

产品名称	抽湿机 DJ-1381E DJ-1501E
公司名称	杭州舒逸电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区三墩镇吉鸿社区董家门18号
联系电话	0086-057188967981 15868801678

## 产品详情

抽湿机哪个好?除湿机湿机的工作原理一般简单来说,就是利用空气中的水分在进入除湿器蒸发器时冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口,从而达到降低空间湿度的目的。其原理与空调器制冷模式时的除湿原理类似。将空气冷凝成水后排出,平衡室内的空气温度。可分为内循环和外循环。

除湿机的内循环: 通过压缩机的运行 排气口排出高温高压的气体 进入冷凝器冷却 变成低温 高压气体 通过毛细管截流 变成低温低压的液体 通过蒸发器蒸发吸热 回到压缩机变成低温低压的 气体。如此循环往复。 除湿机的外循环: 在正常开机的情况

下 通过风机的运行 潮湿的空气从进风口吸入 经过蒸发器 蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上变成干燥的空气 经过冷凝器散热 从出风口吹出。 抽湿机哪个好的使用范畴为于:生产车间 皮革制品粮油制品 电力设备 图书文教 印刷制品 物资仓库 烟草制品 地下工程 药品储藏 精工机械 仪器仪表音像制品 通讯设备

## 東井除湿机参数

<b>ペノードが/並りに多めた</b>		
型号	dj-1381e	dj-1501 e
クツや 泪 星 ( 20 000/ rb )	120 ( 4 /工 )	150(孔/王)
名义除 湿 量 (30 ,80%rh)	138 ( 升/天 )	150(升/天)
电源	220v-50hz	
<b>电</b> 源	22UV-5UNZ	

电 流	10 a	11a
输入功率	2.1 kw	2.2 kw
使用环境温度	5~38	
排水方式	软管连接,可连续排料	·K
外形尺寸(长*宽*高)	540*460*1130 ( mm )	
毛重	60 kg	62 kg
净重	57 kg	58 kg
适用范围(层高2.6米)	120-150 m2	130-170 m2
压缩机	高效的旋转式压缩机,省电,三分	钟延时保护
自动除霜	在环境温度18 以下时开始	自动化霜

移动方式	底脚采用万向轮可以移动自如
循环风量	超大循环风量除湿有效半径可达12m以上
造型设计	强劲节能型,液晶显示,湿度时间自动控制
包装方式	纸箱

東井除湿机的售后 一、售前服务:热情接受客户的咨询,详细介绍系列产品的规格型号、性能特点、技术优势,并应客户要求寄发产品样本及相关资料。 二、售中服务:为用户提供最专业、经济合理的配置应用方案。如用户有特别需要,可提供产品样机和上门根据使用环境情况设计配置应用方案。三、售后服务:1、用户自购机之日起可享受整机一年(除湿机压缩机三年)的保修;保修期内维修免费,其它维修只收取零配件费用,不收取工时费。保修期以外及因"保修须知

"第二条款内容所出现的零配件损坏或故障,在更换及修复时,只收取零配件费用,不收取工时费。 2 、产品经维修后,六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费更换或修复。 3 、24小时服务热线由专人负责,

随时接受用户的咨询、投诉及报修。个性化网站http://www.djchushiji.com/4、产品服务中心所在地的市区范围内,在接到用户报修电话后,保证48小时内上门服务;其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心,服务中心收到故障机器后在三个工作日内修复发回给客户。5

、定期安排技术人员主动上门为用户服务,了解机器运行使用情况,并协同用户对机器进行维护保养