

UL3132硅胶线

产品名称	UL3132硅胶线
公司名称	东莞市粤强电子科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	东莞虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-81222271-802 18825855269

产品详情

ul3132硅胶线的额定温度比较高，基本可达150 ~300 ，额定电压在600v左右，采用硅橡胶做绝缘材料，绝缘厚度均匀，方便剥皮及剪裁 以胜牌电线出品的ul3239为例 额定温度为200 额定电压是3kv-60kv直流电压

ul3132硅胶线适用于电缆长期允许工作温度为+180 以下允许在不低于-60 环境温度范围内使用，应用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。家用电器，照明灯具，电子设备，电热制品，重工机械，电力安装、工业机器，电热制品等高温场所之配线以及用于微波炉,传真机,打印机,复印机,扫描仪等机器之内部连接线和仪器仪表、电机引接线及电子、燃具等高温环境

选择我们的产品

安全放心 值得信赖：始创于2002年 获得多项资质和荣誉称号。

优质工艺：绝缘层采用符合欧盟rohs环保指令的优质材料制造，阻燃特性好 好添加任何非环保物质 无健康隐患 铜芯 采用99.99%的无氧铜 产品的各项性能指标优于国家标准 电阻更小 导电性更高，低碳省电。

偏心率低，厚薄均匀：

胜牌采用先进的技术设备保证了电线偏心率低厚度均匀，杜绝漏电和击穿，保证用电安全。

塑料强度高：胜牌电线只采用高标准的绝缘材料和普通的绝缘外层相比，强调更高，用同样的力冲击或频繁弯曲条件下更安全

选择我们的产品：

1.厂家直销价格实惠

2.品质达到国际一流水平并通过了ul,cul,cqc/iso等国内国际认证

3.专业的团队为您提供售前售后和产品疑问服务

4.产品种类多，大量现货库存

5.产品.配送速度快

联系人：段炬煌

手机：18825855269 qq：2850615511 电话：0769-81222271-802 邮箱：2850615511@qq.com

联系地址：广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号

ul3132硅胶线产品详情：

额定电压：300v 温度范围：-60 ~ +150 外径容差：±0.1mm 试验电压：1500v 导体：镀镍 镀银 镀锡铜线 绝缘体：硅橡胶 颜色：白—蓝—红—黑—棕—黄—绿—透明—黄绿

ul3132产品型号详细说明

导体 conductor			绝缘体 insulator		电气特性 electrical characteristic		包装 p n
线号 awg	导体构造 conduct or constructing no. x mm	直径 diameter mm	绝缘厚度 in sulator thick mm	完成外径 over diameter mm	导体电阻 realst.max cuc,c 20 ohm/km	允载电流 permissible ampacity 20 -amr	米/ mt/d
28	7 × 0.12	0.37	0.38	1.13	218.00	1.97	610/
26	7 × 0.15	0.46	0.38	1.22	145.65	2.16	610/
24	7 × 0.20	0.61	0.38	1.37	85.90	2.68	30

22	7 × 0.26	0.79	0.38	1.55	54.30	4.42	30
20	7 × 0.30	0.92	0.38	1.68	34.60	7.07	30
18	7 × 0.39	1.19	0.38	1.95	21.80	11.21	30
16	7 × 0.50	1.53	0.38	2.29	13.50	13.70	30

主营产品

高温线：ul1332电子线（铁氟龙线）、ul3135电子线

（硅胶线）、ul3239电子线（硅胶高压线）、ul3122电子线（硅胶编织线）；pvc电子线：ul1007电子线、ul1015、ul1571、ul1569、ul1671电子线、ul1672双绝缘电子线、ul2468并排电子线、ul2464多芯电子线；

rv电子线：rv0.3--rv6.0（ccc认证）电子线高温

胜牌电线专业研发和制造电线已经有近10年历史，系同行中少数拥有核心技术和质量管理体系的电线生产商。胜牌电线目前已在国内外设立30多个销售网点,其优质产品服务于各种大型的家用电器生产商。