

# UL3135硅胶线

产品名称	UL3135硅胶线
公司名称	东莞市粤强电子科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	东莞虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-81222271-802 18825855269

## 产品详情

ul3135硅胶线适用于电缆长期允许工作温度为+180 以下允许在不低于-60 环境温度范围内使用，应用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。家用电器，照明灯具，电子设备，电热制品，重工机械，电力安装、工业机器，电热制品等高温场所之配线以及用于微波炉,传真机,打印机,复印机,扫描仪等机器之内部连接线和仪器仪表、电机引接线及电子、燃具等高温环境

ul3135硅胶线具有良好的抗酸，抗碱，抗腐蚀，抗真菌，强氧化剂，防水的特性，能耐湿热环境和耐多种油脂，同时电缆柔软度性能好，优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化使用寿命长

### 选择我们的产品

安全放心 值得信赖：始创于2002年 获得多项资质和荣誉称号。

优质工艺：绝缘层采用符合欧盟rohs环保指令的优质材料制造，阻燃特性好 好添加任何非环保物质无健康隐患 铜芯 采用99.99%的无氧铜 产品的各项性能指标优于国家标准 电阻更小 导电性更高，低碳省电。

偏心率低，厚薄均匀：

胜牌采用先进的技术设备保证了电线偏心率低厚度均匀，杜绝漏电和击穿，保证用电安全。

塑料强度高：胜牌电线只采用高标准的绝缘材料和普通的绝缘外层相比，强调更高，用同样的力冲击或频繁弯曲条件下更安全

### 1.厂家直销价格实惠

2.品质达到国际一流水平并通过了ul,cul,cqc/iso等国内国际认证

3.专业的团队为您提供售前售后和产品疑问服务

4.产品种类多，大量现货库存

5 产品 配送速度快

联系人：段炬煌

手机：18825855269 qq：2850615511 电话：0769-81222271-802 邮箱：2850615511@qq.com

联系地址：广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号

ul3135硅胶线产品详情：

额定电压：600v 温度范围：-60 ~ +200 外径容差：±0.1mm 试验电压：2500v 导体：镀锡铜线  
绝缘体：硅橡胶颜色：白—蓝—红—黑—棕—黄—绿—绿—黄绿  
适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感等引出连接线

ul3135详细说明

导体 conductor		绝缘体 insulator	包装 packing		
线号 awg	导体构造 conductor constructing no. × mm	直径diameter mm	绝缘厚度insulator thick mm	完成外径 over diameter mm	米/卷 mt/coils
26	7 × 0.16	0.49	0.76	2.00	305
24	8 × 0.18	0.59	0.81	2.20	305
22	12 × 0.18	0.72	0.79	2.30	305
20	20 × 0.18	0.93	0.79	2.50	305

18	30 × 0.18	1.14	0.78	2.70	305
16	50 × 0.18	1.47	0.79	3.05	305
14	41 × 0.254	1.88	0.76	3.40	305
12	65 × 0.254	2.37	0.77	3.90	305

### 主营产品

高温线：ul3239电子

线（硅胶高压线）、ul1332电子线（铁氟龙

线）、ul3135电子线（硅胶线）、ul3122电子线（硅胶编织线）；pvc电子线：ul1007电子线、ul1015、ul1571、ul1569、ul1671电子线、ul1672双绝缘电子线、ul2468并排电子线、ul2464多芯电子线；

rv电子线：rv0.3--rv6.0（ccc认证）电子线高温

胜牌电线自成立以来，灵活运用其作为电线生产商积累的经验和技術，生产出高品质的电线，具有优异的耐热性、耐老化性等。产品使用温度范围在-100摄氏度至+250摄氏度，品质达到国际一流水平并通过了ul,cul,cqc/iso等国内国际认证。产品被广泛应用于家用电器、暖房器具、炊饮器具、空调机器、照明灯具、电子设备、电热制品以及航天和汽车工业，畅销海内外市