

KL-2LM (A) 矿用安全帽灯

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | KL-2LM (A) 矿用安全帽灯 |
| 公司名称 | 济宁海川工矿设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市古槐路8号 |
| 联系电话 | 0537-2618572 13210498838 |

产品详情

kl-2lm (a) 矿用安全帽灯 该产品采用大容量锂电池为可充电电源，完全免维护，无任何酸、碱污染；而且体积小，重量轻，全灯重量约300克，大大减轻劳动者的负荷，是新一代、完全可替代传统酸碱型矿灯的理想产品。特点更新：采用大容量锂电池为可充电电源，完全免维护，无任何酸、碱污染。更小：体积小，重量轻。全灯重量约300克，大大减轻使用者的劳动负荷。更方便：使用过程中无需加酸，加电解液。即便较长时间不用电无需进行任何形式的保养。同时自动检测的充电装置让使用者在充电过程中无需专人看护，不怕过充电。更安全：帽灯装有短路保护装置，一旦电路短路，保护装置能迅速切断电路，而起到对帽灯的保护作用。故障消除后，短路装置自动恢复至正常工作状。同时，根据用户需要，可配置双光源，瓦斯报警灯头

kl系列冷光源矿灯采用具在国家专利的矿灯专用安全型聚合物锂离子电池为电源，大功率led为照明光源、精准ic为保护器件设计制造的高科技型矿灯，该灯外型美观、体积小、重量轻、容量大、点灯时间长、灯光照度高、穿透能力强、使用方便免维护、寿命长、无污染。可自动运实。使用方法：帽灯为荷电出厂，在第一次使用前应持续充电5小时以上，以后每次使用前应先进行充电。帽灯只能用随灯所配备的专用充电器进行充电。将专用充电器的输入插头插到市电的插板上，此时充电器的指示灯为绿灯，再将充电器的dc头插入帽灯的充电座子，此时充电器的指示灯应转为红色，表示正在充电，等到再次转为绿灯时表示充电完成。主要技术参数：kl2.0lm (a) 型矿灯技术参数：

1 额定电压 3.7 v 2 额定容量 2.0 ah 3 点灯时间 15 h 4 照度 (主光源) 点灯时间 1100 lx
距灯头1米外点11时间 900 lx 5 led平均电流主光源 150 ma 辅助光源 90 ma 6 充电保护电压 4.2 ± 0.05 v 7
放电保护电压 3.0 ± 0.05 v 8 电池循环寿命 500 circle 9 外形最大尺寸高60 × 长73 × 宽73 mm 10 重量 120 g
全灯 包装及运输：

1、该类型矿灯出厂时，矿灯的电源开关处于断开状态，锂电池为半充电状态，即容量约为50%。2、在矿灯运输过程中不许受剧烈机械冲击和曝晒雨淋，不得倒置，严防摔掷。翻滚和重压，造成壳体变形和破损，影响矿灯的使用寿命。3、矿灯应储存在环境温度0~40℃，干燥、清洁及通风良好、无腐蚀性介质的仓库内，应远离火源和热源。4、贮存期满未使用时，应进行2—3次循环充放电

济宁海川工矿设备有限公司 (jining haichuan industrial and mining equipment co., ltd.) 位于孔孟之乡、运河

之都—济宁，这里地理位置优越，交通便利，矿产资源丰富，集中着兖矿集团、济矿集团、淄博矿业、肥城矿业、枣庄矿业、临沂矿业、新汶矿业集团等，是全国文明的煤炭基地之一。济宁海川工矿设备有限公司主要经营矿山设备及配件，五金交电、仪器仪表、电子产品、工程机械、电气设备及配件、照明灯具等，是一家工贸一体的工矿设备供应企业，公司经营理念是：追求卓越，以质取胜，持续改进，顾客满意。多年来，公司和多家专业矿山设备优秀品牌合作，以追求卓越，回报社会为永恒目标，致力打造优秀工矿设备供应商和服务品牌，得到客户的信赖与好评。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首

联系人：王经理

电话：0537-2618572

传真：0537-2327216

手机：13295375494

qq：1968416932

邮箱：1968416932@qq.com