

# 工业优质mpp电力管，品质上乘，欢迎来电

产品名称	工业优质mpp电力管，品质上乘，欢迎来电
公司名称	霸州市康仙庄鼎力五金线路器材厂
价格	60.00/根
规格参数	
公司地址	霸州市康仙庄乡石城二村
联系电话	0316-5661728 13373561239

## 产品详情

mpp电力管采用改性聚丙烯

为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

电力管是采用pe（改性聚乙烯）进行热浸塑或环氧树脂进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。

涂层材料：pe(改性聚乙烯)或环氧树脂

通用颜色：黑色、灰色

涂层厚度：pe(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um

环氧树脂喷涂厚度为100um-400um

涂覆方式：pe(改性聚乙烯)为热浸塑

环氧树脂为内外喷涂

产品规格：dn80—dn200

环境温度：-40 至80

连接方式：承插、套管等

应用领域：电力穿管、市政通讯等

电力管的特点：

- 1.质轻：cpvc的密度为1350-1500kg/m<sup>3</sup>，重量一般为同类压力管的1/10，钢管的1/6，运输安装便捷；
- 2.施工方便、具有显著的经济效益：cpvc高压电力管接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便，不需浇注混凝土保护层，支架采用组合是链接，缩短施工周期，无放射性致癌物，具有显著的经济效益和社会效益。
- 3.耐腐蚀性能优良：cpvc耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀，遇油脂也不开裂；
- 4.强度高、阻燃、抑烟、耐热、适用寿命长：cpvc高压电力管完全克服了普通pvc管耐侯性差的缺点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象；cpvc管材阻燃等级是fv-0级，其本身不能燃烧，离火即熄，氧指数 40%，基本不传热，线膨胀系数为6.3\*10<sup>-5</sup>cm/cm 维卡软化温度 93 ，可在105 温度下使用；
- 5.性能价格比优越：cpvc管材比同类水泥压力管略低，比同类钢管低20%，综合造价可降低15%。