

# 锚固剂树脂锚固剂

产品名称	锚固剂树脂锚固剂
公司名称	济宁海川工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐路8号
联系电话	0537-2618572 13210498838

## 产品详情

### 锚固剂

#### 概述：

树脂锚固剂是现代应用最广泛的粘结锚固材料，它由高性能不饱和聚酯树脂、固化剂、促进剂、填料和其他化学助剂等组成，一般为双组份包装。使用时利用专门机具与锚杆进行搅拌安装，两组份均匀混合后可以快速固化并获得很高的粘结锚固力、优异的材料力学性能。它与不同材质的锚杆配合，使用在各类锚固基体中（岩石、混凝土）均可获得高度的安全可靠、耐久性、经济性，是机械锚固所不可比拟的。

树脂锚固剂现已成为煤矿支护领域不可替代的支护新材料，在煤矿井筒装备安装工程、水利水电地下工程、隧道工程、边坡稳定防护工程、设备基础锚固、建筑物抗震加固等锚固工程领域也早已得到广泛应用，取得了卓越的技术经济效果。

#### 选型：

m为锚杆，s为树脂锚固剂，类型可分为ck超快速；k快速；z中速；m慢速。

例：msck2340表示直径为23mm，长度为40cm的超快速树脂锚固剂。

#### 安装操作：

- 1、安装前核对产品规格型号，并检查产品外观有无异常。
- 2、应用低压流体（空气、水）进行清孔，并避免孔内积水。
- 3、启动搅拌前应将所需锚固剂逐一送入孔底，然后启动钻具带动锚杆，边搅拌边推进，至孔底后继续搅

拌至规定时间。

4、搅拌时间、等待时间按照本说明书规定。

5、锚固剂凝胶前应防止杆体因自重下坠。

6、锚体锚固段严格防止油脂污染。

7、达到规定龄期方可测试锚固力。

8、产品应在通风、防潮、防晒仓库房内储存，最高储存温度不超过30摄氏度

济宁海川工矿设备有限公司（jining haichuan industrial and mining equipment co., ltd.）位于孔孟之乡、运河之都—济宁，这里地理位置优越，交通便利，矿产资源丰富，集中着兖矿集团、济矿集团、淄博矿业、肥城矿业、枣庄矿业、临沂矿业、新汶矿业集团等，是全国文明的煤炭基地之一。济宁海川工矿设备有限公司主要经营矿山设备及配件，五金交电、仪器仪表、电子产品、工程机械、电气设备及配件、照明灯具等，是一家工贸一体的工矿设备供应企业，公司经营理念是：追求卓越，以质取胜，持续改进，顾客满意。多年来，公司和多家专业矿山设备优秀品牌合作，以追求卓越，回报社会为永恒目标，致力打造优秀工矿设备供应商和服务品牌，得到客户的信赖与好评。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首

联系人：王经理

电话：0537-2618572

传真：0537-2327216

手机：13295375494

qq：1968416932

邮箱：1968416932@qq.com