

超声诊断仪价格

产品名称	超声诊断仪价格
公司名称	江苏佳华电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州市纺织西路关庄组团14#
联系电话	86-051685811778 13952151503

产品详情

超声诊断仪价格公司目前拥有彩超、全数字b超、数码电子阴道镜、妇科臭氧冲洗治疗仪、红外乳腺诊断仪、乳腺治疗仪、超导可视人流工作站、宫腔镜一体机工作站、精子质量分析工作站及x光机ct放射影像工作站等，产品先后通过cmd、iso、ce等认证，为顾客打造出放心品牌产品。

显示模式：

凸阵：b型、b/b型、4b、b+m型、m型。

可使用探头频率：3.5-7.5mhz.

常规探头变频范围：2.5-4.0mhz

显示倍率：×0.8、×1.0、×1.2..×1.5,×2.0。

聚 焦：四段动态电子聚焦可选。

前处理：可变孔径,动态变迹、动态滤波、勾边增强等。

后处理：8种 校正、7种伪彩处理、行相关、帧相关、线性内插等。

变 频：具有2.5mhz/3.0mhz/3.5mhz/4.0mhz四种变频接收。

测 量：距离、周长、面积、心率、孕周（bpd、gs、crl、fl、ac）及预产期等。

注释功能：姓名、病历编号、性别、年龄；

18种带有探头位置的体位标记；

全屏幕字符注释；

实时时钟显示。

穿刺引导：b型图像具有穿刺引导线显示功能。

增益控制：总增益、近场、远场连续可调。

图像极性：左/右翻转、黑/白翻转、上/下翻转。

电影存储：实时显示时连续256幅循环存储。

图像回放：可实现256幅图像连续回放或单步向前、向后回放。

输出接口：两组svga视频输出，可配接svga彩色显示器；

两组pal视频输出，可配接pal制显示器、视频图像记录仪、图像工作站等。

产品特点：造型简约，便携灵巧；中英文操作界面，自由切换；

8段tgc智能控制、总增益分别可调。256幅电影回放,128幅永久性图像存储。

2.5mhz/3.0mhz/3.5mhz/4.0mhz四种变频接收。

多段发射、接收动态聚焦，四段动态电子聚焦可选。

前处理：可变孔径,动态变迹、动态滤波等。

后处理：数字时空滤波、数字勾边增强、8种校正、行相关、帧相关、点线相关、线性内插、16种伪彩处理等。