

# 回天胶HT6302、 HT6308、 HT1101、 HT933、 回天HT906

产品名称	回天胶HT6302、 HT6308、 HT1101、 HT933、 回天HT906
公司名称	嘉兴东震化工产品有限公司
价格	35.00/件
规格参数	上海回天:HT5299 HT6308:HT6302
公司地址	嘉善县罗星街道谈公南路239号
联系电话	057384121772 13600551602

## 产品详情

有机硅灌封胶是一种室温固化的缩合型透明有机硅材料。这种双组分弹性硅

胶设计用于灌封、保护处在严苛条件下的电子产品。

有机硅灌封胶使用了新型技术，无需加热就能很好地固化。使用时按照 100:10

(重量比或体积比)的比例彻底混合 A、B 两组分后，产品会在一定时间内固化，形成弹性的缓冲材料。固化后的弹性体具有以下特性：

不粘灯珠

抵抗湿气、污物和其它大气组分

减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力

容易修补

高频电气性能好

良好的粘接性能

在-50-150 间稳定的机械和电气性能

常规性能

测试项目

测试标准

单位 A组分 B组分

外观

目测 ---

黑色流体

透明液体

粘度 GB/T 10247-2008 mPa · s ( 25 )

1000 ± 200

50

密度 GB/T 13354-92 g/cm<sup>3</sup> ( 25 ) 0.90 0.95

操作工艺

项目

单位或条件

数值

混合比例

重量比 10 :1

混合比例

体积比 10 :1

混合粘度 mPa · s ( 25 ) 700 ± 200

混合密度 g/cm<sup>3</sup> ( 25 ) 0.90

操作时间 ( 1 ) min ( 25 ) 30 ± 10

固化时间

/hr 25/24

( 1 ) 操作时间是以配胶量100g来测试的