

热镀锌法兰片生产厂家

产品名称	热镀锌法兰片生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 法兰是将法兰的内孔加工成管螺纹，并和带螺纹的管子配套实现连接，是一种非焊接法兰。它和平焊法兰或对焊法兰相比，螺纹法兰具有安装、维修方便的特点，可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度，但不易焊接，或焊接性能不好，亦可选择螺纹法兰。但在管道温度变化急剧或温度高于260 低于-45 的条件下，建议不使用螺纹法兰，以免发生泄漏。本公司为国内火电厂、水处理工程、化工、船舶、冶金、压力容器、中石油和中石化等重点工程提供优质的管件产品。主要材质 本厂生产国内、国外各种标准的（不锈钢、合金钢、碳钢）弯头、法兰、三通、异径管、封头、翻边、弯管、合金管件，承插管件；同时我们也可以根据客户的要求特制各种材质。热镀锌法兰是一类具有良好的抗腐蚀性的法兰盘，能在法兰制作成型除锈后浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。

在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。法兰又叫法兰盘或突缘。是管子与管子相互连接的零件。连接于管端。法兰上有孔眼，可穿螺栓，使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰管件指带有法兰的管件。它可由浇铸而成，也可由螺纹连接或焊接构成。碳钢带颈平焊法兰：在公称压力不超过2.5MPa的钢管中进行连接，我们可以将平焊法兰的密封面设计成光滑式，榫槽式以及凹凸式三种类型。应用量大的就是光滑式平焊法兰，大部分应用在介质条件比较暖和的环境下，像一些低压非净化压缩空气中或者是低压循环水当中都是使用的平滑是平焊法兰，这种法兰的突出优点就是价格比。

热镀锌是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌的防腐年限久远，但是在不同的环境中防腐年限不一样：重工业区 平焊法兰生产厂家 热镀锌的合金层的厚度主要取决于钢材的硅含量等化学成份，钢材的横截面积大小，钢材表面的粗糙程度，锌锅温度，浸锌时间，冷却快慢，冷轧变形等。在郊区环境下，标准的热镀锌防锈的厚度，可保持年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补；

可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠；

镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤；

性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能地受到保护；

省时省力：镀锌过程要比其他涂层的施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间；将铁件清洗干净，然后溶剂处理，烘干后浸入锌液中，铁与熔融锌反应生成一合金化的锌层，其流程为：脱脂--水洗--酸洗--助镀--烘干--热浸镀锌--分离--冷却钝化。成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工