

铝翅片清洗剂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 铝翅片清洗剂 |
| 公司名称 | 天津市乐米华科技有限公司 |
| 价格 | 15.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰经济开发区 |
| 联系电话 | 022-58132036 13302032986 |

产品详情

乐米华铝翅片清洗剂 (lmh-905)

乐米华我乐米华公司其他的除油产品还有：冷板脱脂剂，带钢脱脂剂，彩钢板清洗剂，金属清洗剂，重油污清洗剂，水基清洗剂，低泡油污清洗剂，超声波清洗剂，碳氢清洗剂，金属除油清洗剂，常温除油水基清洗剂，金属除油脱脂剂，水基防锈清洗剂，铝材清洗剂，铝材除油清洗剂，铝材除锈清洗剂，溶剂型清洗剂，电器设备绝缘清洗剂，机电配电设备清洗剂，机电设备带电清洗剂

一、铝翅片清洗剂概述

铝翅片在长期使用中容易产生大量灰尘、油污，若不及时清理，会严重阻碍正常通风，影响换热，导致制冷效果降低，同时也会为病菌的滋生和传播了提供条件，应定期清洗。

二、乐米华铝翅片清洗剂产品特性

本产品是由多种表面活性剂、防锈剂、辅助添加剂配制而成，其特点是泡沫低、消泡快，宜于压力喷射清洗，有利于清洗工艺的机械化、连续化。它水玻璃及其他有害重金属，对钢、铸铁、铝有较好的防锈性。清洗后的另件可获得短期的防锈效果。

三、乐米华铝翅片清洗剂使用范围：

适用于材质为铝金属制造的机器及另件的高压喷射清洗除油，机械射压力为2-80kg/cm²。主要用于清洗中央空调风机盘管铝质翅片，也适用于铝质换热器或散热器，铝质型材、线材、板材及其它铝制设备。清洗的污垢主要为设备表面的油垢、灰尘、氧化物及其它杂质。

四、乐米华铝翅片清洗剂使用方法 本品使用浓度为2-3%，即本品2-3kg 加自来水98-97kg，冲释后即

可使用。它比较适宜于高压机械喷洗。喷洗温度,视油污轻重程度,一般为常温至60 ,加温清洗效果优于常温。五、注意事项:

避免与皮肤直接接触,切勿溅入眼中。操作时应佩戴防护面罩和橡胶手套,

若溅落在皮肤或眼中,立即用大量清水冲洗。

六、乐米华铝翅片清洗剂包装规格:25kg塑料桶装,密封包装,存放于阴凉、干燥处,避免阳光直射,避免接触火源及腐蚀性物质。保质期2年

乐米华产品以技术为依托,以质量为保证,以生产商的价格优势销量逐年上升。乐米华产品销往国内各地区:运输快捷,物流方便,当天发货,信誉第一,客户至上,以诚为本