

图号9099 60kg/m12号单开道岔 转辙机安装装置

产品名称	图号9099 60kg/m12号单开道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，图号9099 60kg/m12号单开道岔 转辙机安装装置的套轨道岔尖轨和心轨。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，图号9099 60kg/m12号单开道岔 转辙机安装装置连接槽内表面设有内螺纹，螺纹槽内表面设有内螺纹，螺丝杆外表面设有外螺纹。作为进一步的方案，固定板的上端设有若干安装孔。作为本实用新型一种的方案，插接杆的上端固定连接握把，握把的外表面开设有纹。并且可降低生产成本。

转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。图号9099 60kg/m12号单开道岔 转辙机安装装置实施例一种用于套轨道岔转换的自动控制系统，控制电路三点牵引安装装置和三台电动转辙机，的三台电动转辙机安装在三点牵引安装装置上，并与控制电路连接。将两个安装板之间的距离调整为与两个轨枕之间的距离相同，拧动圆形块圆形块将螺纹杆拧紧内螺纹凹槽，将滑块固定在凹槽内，此时通过螺纹将两个安装板固定在两个轨枕上，将转辙机固定在两个横板的顶部第二步当需要进行转轨时。涉及一种套轨道岔转换技术，尤其是涉及一种用于套轨道岔转换的自动控制系统。为实现转辙机在有轨道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。图号9099 60kg/m12号单开道岔 转辙机安装装置都可通过形变保护杆进行抵消，需要说明的是，本实用新型的设备结构和附图主要对本实用新型的原理进行描述，在该设计原理的技术上，装置的动力机构供电系统及控制系统等的设置并没有描述清楚，而在本领域技术人员理解上述实用新型的原理的前提下。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的改变，是尖轨的

爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，图号9099 60kg/m12号单开道岔 转辙机安装装置然后将安装板下端凹槽内的支撑装置展开，然后转动第二螺纹杆使支撑垫与地面接触，从而利用支撑装置对安装板进行支撑，通过此种方式可以让安装装置适应更多不同的平整度的地面，但是，上述结构中还存在不足之处，其装置在对转辙机进行安装使。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上