

山东济南恒保不锈钢防火玻璃门厂家

产品名称	山东济南恒保不锈钢防火玻璃门厂家
公司名称	鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司济南分公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东济南市市中区党家庄镇罗而庄
联系电话	86-053187999118 15665797599

产品详情

地弹簧防火玻璃门适用于各种场所的防火分隔

解决了普通地弹簧门不能作防火门用，又解决了普通防火门不能制成地弹簧门，是一种新型的防火门。“地弹簧防火门”是我司的一项专利，专利号：zl200520065382.2，只有获得我司书面的专利使用授权书的生产商、经销商才能生产、经销与使用！现在全国推广并诚招全国各地合用商，有意者请速与我司联系！

可生产隔热和非隔热型式；外观可采用不锈钢或铝质喷涂，并可配备各种颜色选择；开启方式可选用地弹簧或闭门器；所有防火门外观新颖，结构合理。

产品类型：按防火类别,分为隔热型和非隔热型；按结构形式,可做成单开门,双开门两种形式；按开启方式,有地弹簧、铰链加闭门器两种。

技术性能：

耐火等级：按防火时间可分为30分钟、60分钟、90分钟、120分钟；
隔声效果：根据所使用的防火玻璃性能而定，可使用中空玻璃达到保温隔音效果；
隔热性：根据所使用的防火玻璃性能而定；
耐老化：如是室外门,门框应配合使用防紫外光防火玻璃；
门框外观选择：喷漆、喷氟碳漆、丝纹不锈钢、镜面不锈钢、铝、钛金板。

产品特点：

高档、简结、通透性好

防火、防烟、隔热、隔音

可选用密码锁、管理方便

可配备自动开启系统与消防控制中心联动

不论是中国规范仍是国外英标和欧标，有两大目标：完好性和隔热性。

隔热性是反面最高温度不超180℃，平均不超140℃。

欧标还有烟雾量目标，由于火灾很大份额是熏死人。

防火门耐火测验时，变形是致使失利重要因素，并且钢质门和木质门变形不一样。门板柔性功能，可处理火防火门的变形疑问。

防火门的完好性取决于布局的合理性，防火窗平衡的描绘能够确保防火门在高温下的安定性。板高强功能，能够变成加固防火门的力气，构成防火门的平面安定布局，饱尝1100℃ 2小时的检测，乃至4小时耐火测验。

中国防火门商场很多是残次防火门，价格低廉，选用低质玻镁板，低质玻镁板只起隔热隔火作用，对布局安定毫无意义。1小时以上的测验会难以经过，由于高温下低质玻镁板15分钟已粉化，对维护木布局不起作用，木布局加快碳化，布局失衡，完好性和隔热性无法确保。

防火门的隔热性目标是最难的目标。由于每种资料隔热功能都是有客观导热规则，并且还有因布局疑问致使恣意点中超180℃。导热系数为0.19的板，可科学核算耐火时刻与防火门厚度的份额，高质高强的功能确保避免呈现恣意点的超温表象。

出产加工功率的快慢。门板有两种处理方法，门板布局可进步功率，加工快捷，布局均衡，但分量偏高。门芯布局是分量较轻，但布局复杂出产耗时多。

门板和配套资料能够为防火门商品处理的疑问如：耐火时刻、布局完好性、隔热

防火门是一个防火体系，要资料悉数优质和杰出的技术才有能够成功，任何一个瑕疵都会致使失利。

高品质恒保防火门配套资料，加上优质的五金件，胀大防火条，适宜硬木和洽的饰面板，经过耐火测验检测有满足确保。

门板：防火门主体、双面贴饰面板、粘修边条、拧上五金件就成防火门。布局安稳加工简单，完好隔热烟雾三目标杰出。

门芯：布局强度好，质细微韧（密度0.5），耐火时刻长，隔热作用好。

基板：增强布局安定性，防火玻璃门厚度调整与隔热需求和耐火时刻需求成正比。

饰面板：面临大火，耐燃隔热，延伸防火门测验时刻，为防火门守榜首重关。

龙骨：不会变形，隔热耐火功能好。

门框：不变形，耐火烧，隔热有确保，不会导致门缝透火透烟。