

# 液压废纸打包机，液压废纸板打包机，废纸打包机

产品名称	液压废纸打包机，液压废纸板打包机，废纸打包机
公司名称	江阴市奥普机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇长寿村沿山路11号
联系电话	86-051086961162 13921237861

## 产品详情

一、概述 epm\*系列卧式液压打包机，系本公司研制成功的新一代液压打包机，主要适用于纺织行业的针织绒线（毛线）、毛条（毛球）、废棉（棉短绒）、羊毛、麻纤维、化纤、棉纱、麻袋、布匹等纺织原料制品的压缩打包之用，亦适用于烟叶、废纸、废塑料、造纸原料等松散物料的压缩打包。包型紧密、美观、储运方便、符合纺织制品出口包型要求。epm\*系列液压打包机采用新颖的钢结构机架，强度高、重量轻，适合于平房或楼房安装，采用卧式油缸结构，维修方便，无需开挖地坑，对地下水位高的地区尤为方便；液压驱动、压力稳定、噪音小、操作简便、舒适、安全；油缸采用可靠的防泄漏设计，无漏油之弊。特殊要求，可代为设计，为您定作，我们将尽力满足您的使用要求。

二、结构 1、机架由方管、槽钢及钢板焊接而成。2、料箱由底板、两侧板、一活动门组成。3、输送带由滚筒及轴承座组成，0.75kw的摆线针轮减速机作动力源。4、油缸主油缸为单作用活塞式油缸，缸径见（主要技术参数）。活塞杆和推头采用球头联接，球头和球头套通过发兰联结。插销缸为单作用活塞式油缸，缸径见（主要技术参数），活塞杆和支座采用并帽联结。开门缸为单作用活塞式油缸，缸径见（主要技术参数），其活塞杆和前门通过十字接头联结。5、油泵  
本机配用油泵250ycy15—1b柱塞泵（见主要技术参数）。

三、维护与保养 1、加入油箱内的油液，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。每隔1个半小时加注一次润滑油，每班（8小时）各润滑部位最少加5~6次润滑油。2、油箱每半年应清洗并更换新油一次，但第一次清洗先过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（另外特别提醒用户：油泵是整个液压系统的核心，油的质量好坏直接影响到油泵的使用寿命。所以建议用户使用上海产的海牌或长城牌原包装的46#抗磨液压油。否则一切后果自负）3、应按要求对机器各润滑处进行润滑。4、每天下班以后应清理料箱内的杂物并保持设备外观整洁。5、未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。6、当出现较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停车，分析原因并排除故障，不得强行带病运转。7、机器在运转或打包过程中，不得进行修理或用手抚摸运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。8、泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查修理或更换新表。9、用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。