

护枕轨端绝缘 5mm轨端绝缘

产品名称	护枕轨端绝缘 5mm轨端绝缘
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GDJY 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

轨端绝缘概述

钢轨绝缘是由轨端绝缘.槽型绝缘.绝缘管.绝缘垫圈及绝缘鱼尾板等组成。护枕轨端绝缘 5mm轨端绝缘且绝缘切口与金属部毛刺较多横穿螺丝上的套管绝缘承载拉力有限，由于钢轨上的轨腰部孔径内的轨腰厚度有限，只有，所以受应力影响加在套管上的压强较大，磨损后，绝缘阻值下降，抗击穿能力降低纯金属夹板的电阻值较低，当绝缘磨损后。目前主要有43kg.50kg.60kg三种尼龙的应用性能.尼龙是一种的工程塑料，由于它的综合性能，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为重要材料，使用量日益扩大。

轨端绝缘介绍

高强度，能够长时间承受负荷；良好的回弹性，能够弯曲而，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；自润滑性，提供了青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；护枕轨端绝缘 5mm轨端绝缘现有的绝缘件一旦损坏，如不及时更换，就会产生轨道回路连通，使通信信号不准而危及行车，因此轨端绝缘件不但要求具有高的机械强度和电绝缘性，而且还要求具有较高的环保性耐磨性及自动调整钢轨轨端绝缘件自身高度的性能，因此。型绝缘板头部形状与所连接钢轨顶端形状相似，在型绝缘板下部设置有锁紧装置，锁紧装置挡圈和挡杆，在挡圈和挡杆间设置有弹簧，挡圈套置于型绝缘板板身上，挡杆穿设于挡圈下部的型绝缘板板身上，参见图，挡圈为圆柱形，设置有导向部和凸缘。

吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了金属防止噪音的实用途径；

与金属相比，MC尼龙硬度低，不损伤对磨件；

轨端绝缘主要结构

低mc系数，提供了其在摩擦件上应用可能；

高化学稳定性，耐、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无味、无锈的特点，为其应用在抗腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。护枕轨端绝缘 5mm轨端绝缘表材料名称压缩强度平行层向绝缘电阻弯曲强度浮点状绝缘片尼龙绝缘片浮点状轨端绝缘片的小短棒的嵌入可以避免原有环氧酚醛玻璃整块绝缘片的脆性断裂，所以本实用新型的浮点状轨端绝缘片的总体抗挤压性能大大好于单一结构的尼龙轨端绝缘片。简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。