

日本宇部中国总代理商

产品名称	日本宇部中国总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本宇部:中国授权 日本宇部:全系列 日本宇部:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

日本宇部 中国总代理商

UBE日本宇部(PA6中国一级代理商)UBE日本宇部塑料供应商 UBE日本宇部塑料经销商
UBE日本宇部塑料批发商 UBE日本宇部塑料中国代理商

UBE日本宇部(PA6系列塑料中国总代理商)

UBE日本宇部 Nylon PA6 进口塑料中国代理商

尼龙树脂是一种非常典型的工程塑料，具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。除了用于汽车部件、连接器以及其他电子和机械部件之外，在包装材料以及建筑材料领域也有着十分广泛的应用,较为人们所熟悉的产品，如办公椅和自行车车轮等。

化学和物理特性编辑

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗

溶解性比PA66要好，但吸湿性也较强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计

产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是较常见的

添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩

1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。

成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成

函数关系。

PA6与PA66区别

PA6产品性能 熔点：210 - 220 C 分解温度：>300 C 闪点：>400 C 自燃温度：>450 C 物态：固体颗粒
臭味：无 毒性：无 循环利用：可以 较终处理：土壤(无害工业废品) 灭火剂：
可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO2，沙) 运输：非危险品，适用各种运输工具
欧共体标准：非危险品 PA66产品性能

熔点：250-270 C 分解温度：>350 C 闪点：>400 C 自燃温度：>450 C 物态：固体颗粒 臭味：无
毒性：无 循环利用：可以 较终处理：土壤(无害工业废品) 灭火剂：
可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO2，沙) 运输：非危险品，适用各种运输工具 欧共体标准：
非危险品

上海可域公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂COC、FDA材质、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料

所销售地区服务范围广阔/浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/
江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市 安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明光/天长/桐城/
宁国 福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/
山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽 北京市
天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省
山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省
以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门